

Technische Daten

Einsatzgewicht	93 Kg*
Verdichtungskraft (Druck)	16 kN (ca. 1650 Kg)
Verdichtungstiefe max.	30 cm (bodenabhängig)
Vortrieb max.	25 m/min (bodenabhängig)
Leistung	4,8 kW (6,5PS)
Steigfähigkeit max.	28 % (bodenabhängig)
Erreger	vorwärtslaufend
Motor	Einzylinder 4-Takt, Benzin, luftgekühlt, OHV
Hubraum	196 cm ³
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt	ca. 3 l
Startsystem	Reversierstarter
Plattengröße (L x B)	600 mm x 460 mm
Maße L x B x H	1030 mm x 460 mm x 960 mm

* inkl. PU-Matte

Ausstattung / Besonderheiten

- speziell abgestimmter Erreger für optimale Ergebnisse beim Abrütteln von Pflaster und Platten
- **inkl. Polyurethanmatte 85-90° Shore Härte**
- ruhiger Lauf, kaum seitliche Kippbewegungen beim Verdichten
- keine Überstehenden Teile, ermöglicht direktes Anfahren von Kanten und Wänden
- vollgekapselter Keilriementrieb, dadurch höhere Standzeit des Keilriemens
- abgepolsterter Führungsriff
- inkl. Transportachse
- klappbarer Führungsriff (fest arretier bar!)
- hervorragendes Ansprungsverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen
- stabiler Stahlrohrrahmen mit Haken
- automatische Abschaltung bei zu geringem Motorölstand