

Technische Daten

SP 21 AJ

Spezifikation:

Arbeitshöhe max.	23,00 m
Seitliche Reichweite max.	17,80
Schwenken	360° endlos
Tragfähigkeit max.	227kg / 250 kg *
Plattfordrehung	180° (90° + 90°)
Arbeitsbereich Korbarm	130° (+70°, -60°)

Abmessungen:

A. Plattformabmessung (Standard)	1,80 x 0,75 x 1,10 m *
Plattformabmessung (Optional)	2,40 x 0,75 x 1,10 m
B. Breite	2,43 m
C. Überhang von Mitte Drehkranz	2,36 m
D. Höhe	2,64 m
E. Länge	11,57 m
F. Radstand	2,50 m
G. Bodenfreiheit	0,255 m
Eigengewicht	14.700 kg

Fahren:

Geschwindigkeit	5,5 km/h
Steigfähigkeit max.	45% (24°)
Reifen (geschäumt)	15 x 19,5
Pendelachse	Standard

Antrieb:

Dieselmotor	Isuzu A 4JB1, PAA-22
Leistung	44,3 kW/2.400 rpm
Tankvolumen Diesel	150 ltr

Standardausstattung:

5⁰ Neigungsalarm

Allradantrieb 4x4
Pendelachse
Horizontal-Vertikal-Steuerung
Sandstrahlschutz
Bedienpultabdeckung

* nur bei 1,80m Korb erhöhte Korblast auf 250kg

AICHI SALES OFFICE BV

Postbus 260 - 4900 AG Oosterhout / Florijnstraat 4 - 4903 RM Oosterhout - Holland
Tel. +31 (0)162-431543 Fax +31 (0) 162 480826 - info@aichi.eu - www.aichi.eu

Verkaufs- und Lieferbedienungen deponiert beim Rechtbank in Breda unter Nummer 66/2005