

Technisches Datenblatt :

200 ATJ E


OXYGEN
by **MANITOU**



Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	20 m
Plattformhöhe	h7	18 m
Maximale seitliche Reichweite	l4	11.57 m
Äoerhang / Knickpunkt Gelenk	l5	7.9 m
Korbarm-Drehwinkel (oben / Boden)		+65 ° / -60 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Drehung des Oberwagens		350 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		90 ° / 90 °
Anzahl Personen (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		7100 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.5 m x 0.75 m
Gesamtbreite	b1	2.32 m
Gesamtlänge	l1	8.34 m
Gesamthöhe	h17	2.46 m
Gesamtlänge eingefahren	l9	6.06 m
Bauhöhe eingefahren	h18	2.71 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.4 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.64 m
Innerer Wenderadius	b13	2.42 m
äußerer Wenderadius	Wa3	5.31 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.38 m
Radstand	y	2.3 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5.3 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.7 km/h
Steigfähigkeit		45 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		4 °
Reifen		
Bereifung		Nicht markierende Vollgummireifen
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		0 / 2
Engine/Battery		
Batterie / Batteriekapazität		48 V / 460 Ah
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger (Ah)		48 V / 60 Ah
Diverse		
Bodendruck		10.9 DECANEWTON_PER_SQUARE_CENTIMETER
Hydraulikdruck		240 Bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		25 l
Standards compliance		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

Maßzeichnung



Ausstattung

Standard

- 230-V-Anschluss
- 4 gleichzeitige Bewegungen
- Abriebfeste Reifen
- Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
- Allradantrieb
- Blei-Säure-Batterien
- CAN-Bus-Technologie
- Differentialsperre an der Hinterachse
- Easy Manager
- Elektrische Notpumpe
- Farbdisplay im Korbbedienpult
- Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung
- Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und im Oberwagen
- Pendelvorderachse
- Rundumleuchte
- Schutzabdeckung für Bedienpult
- Totmannpedal
- Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
- Vereinfachtes Hebesystem
- Verfahren bei maximaler Arbeitshöhe möglich
- Verzinkter Arbeitskorb
- Werkzeugkasten im Arbeitskorb
- Zentralisierte Batterieauffüllung
- Zwei elektrische Motoren mit 8.5 kW (im Chassis) und 16 kW (im Oberwagen)
- großes Farbdisplay an der Bodensteuerung

Optional

- Code Wegfahrsperr
- 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter
- Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb
- Biologisch abbaubares Öl
- Druckluftanschluß im Arbeitskorb
- Easy Link mit Fernabschaltung
- Hydraulikölerhitzer
- Oberwagen-Verriegelung mit Schloss

Optional

Piepton bei Fahrt

Piepton bei allen Bewegungen

SPS: Secondary protection system

Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)

Tastatur-Zugangskontrolle für Easy Link


Wasser-Anschluss

biologisch abbaubares Öl

verzinkter Arbeitskorb 1.5m mit Tür

verzinkter Arbeitskorb 1.8m

verzinkter Arbeitskorb 1.8m mit Tür



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508

