

Geländegängige selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe : 20 m
- Max. Reichweite : 12 m
- 230 kg einschl. 2 Personen
- Dieselmotor 45 PS
- Drehbereich der Bühne : 355°
- 4 Simultanbewegungen
- 4 Radlenkung
- 4 Radantrieb



200 ATJ



Der Arbeitsbereich

Max. Arbeitshöhe	20,00 m
Max. Plattformhöhe	18,00 m
Max. seitliche Reichweite	12,00 m
Übergreifhöhe	8,00 m
Korbdrehen	+90°/-90°
Schwenkbereich der Bühne	355°



Die Arbeitsbühne

Tragkraft	230 kg einschl. 2 Personen
Windgeschwindigkeit	45 km/h
Plattformabmessungen	2,10 m x 0,80 m



Die Abmessungen

① Gesamtbreite	2,40 m
② Gesamtlänge	8,50 m
③ Länge (Transportstellung)	6,30 m
④ Gesamthöhe	2,70 m
⑤ Höhe (Transportstellung)	3,15 m



Arbeitsgeschwindigkeit

⑥ Wenderadius Innen	1,30 m
⑦ Wenderadius Aussen	3,95 m
⑧ Wenderadius Außenkante Arbeitskorb	7,45 m
⑨ Bodenfreiheit	43 cm
⑩ Radstand	2,40 m
Arbeitsfahrgeschwindigkeit	0,8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit	4,7 km/h



Der Dieselmotor

KUBOTA V 2403 M	45 PS
-----------------------	-------



Die Geländeeigenschaften

Steigfähigkeit	40%
Max. zulässige Schrägneigung	5° oder 9°



Hydrauliktank

.....	75 l.
-------	-------

Dieseltank	80 l.
------------------	-------



Bereifung

.....	20"
-------	-----



Gesamtgewicht

.....	10 000 kg
-------	-----------

Standardausstattungen

- Proportionalsteuerung
- 4 simultane Bewegungen
- ausgeschäumte Reifen
- Differentialsperre
- Vorderachse mit autom. Sperrdifferential
- Diagnosesystem
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- Hupe
- Rundumleuchte
- Warnton und optische Anzeige bei Schrägneigung und Überlastung
- Abschaltung Schrägneigung
- Kranösen
- Elektrische Notpumpe
- 230 V Vorbereitung
- Totmannschalter
- Werkzeugablage
- Schutzabdeckung Bedienpult (mit Verriegelungsmöglichkeit)

Sonderausstattung

- Endlos drehbar
- Pendelachse
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Arbeitsscheinwerfer
- Kit kalte Länder
- Druckluftanschluss
- Wasseranschluss vorbereitet
- Raffinerie-Kit
- Batterie 145 Ah oder 160 Ah

Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler. Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.



Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.

44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700431DE-A - 10/08

