











⚠

BENUTZUNG NUR DURCH GESCHULTE FAHRER UND MECHANIKER

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung (befindet sich unter oder hinter dem Sitz).

Das Nichtbefolgen der Bedienungs- Kontroll- und Wartungsanweisung kann schwerwiegende Verletzungen und Tod zur Folge haben!

HUBLAST BEI SENKRECHTEM HUBGERÜST UND ZUSATZGERÄT WIE OBEN ANGEGEBEN.

HYSTER Modell H12XM-6
 Jahr 2012
 Seriennummer J007E01929K
 Nennleistung 116 kW
 Anbaugerät: Zinkenverstellgerät SHB P1-ZWISV 14.0 (1800mm Gabeln)

Gewicht 18120 kg
 Spurbreite 2190 mm Rückneigung 12.0 Grad

Reifen vorne hinten
 Größe 10.00X20/8.0 Zwilling SE 10.00X20/8.0 SE
 Druck ---

Max Tragfähigkeit	Lasthöhe A	Lastschwerpunkt B C	
10400 kg	6200 mm	600 mm	600 mm
8100 kg	6200 mm	1035 mm	1035 mm

CE



CE DE 6B

Nr. 600055
 no. 600055
 Bj. year 2012

Type **P1-ZWISV 14.0**

max. Tragfähigkeit bei rated capacity at 600 mm 14000 kg
 hydr. Druck in bar hydr. press. bar 250 max min
 max. Drehmoment max torque 2805 Nm
 Eigengewicht mass 268 kg
 eigenschwerpunkt centre of gravity 268 mm

bei Δp 125 bar
 Vorbaumaß lost load center 232 mm

Sachnummer part-no. SH - Anbaugeräte GmbH Steinwiese 1 D - 59872 Meschede Made in Germany Tel.: 0291 / 90 87 00 - 0

SHH ANBAUGERÄTE

Tragfähigkeit der Kombination von Stapler und Anbaugerät einhalten!
 the capacity of the truck and attachment combination must be complied with!



