

















































Nr. 600053
no.

Bj. 2012
year

Type **P1-ZWIS 14.0**

max. Tragfähigkeit bei
rated capacity at

600 mm

14000 kg

als Klammer/for clamp

kg

hydr. Druck in bar
hydr. press. bar

250 max

min

max. Drehmoment
max torque

4278 Nm

bei Δp 125 bar
at

Eigengewicht
mass

248 mm

Vorbaumaß
lost load center 325 mm

Eigenschwerpunkt
centre of gravity

Sachnummer
part-no.

Tragfähigkeit der Kombination von Stapler und Anbaugerät einhalten!
The capacity of the truck and attachment combination must be complied with!

SH - Anbaugeräte GmbH
Steinwiese 1
D - 59872 Meschede
Made in Germany
Tel.: 0291 / 90 87 00 - 0



ANBAUGERÄTE

**BENUTZUNG NUR DURCH
GESCHULTE FÄHRER UND
MECHANIKER**



Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung
(befindet sich unter
oder hinter dem Sitz).

Das Nichtbefolgen der
Bedienungs-, Kontroll- und
Wartungsanweisung kann
schwerwiegende Verletzungen
und Tod zur Folge haben!

**HUBLAST BEI SENKRECHTEN
HUBGERÜST UND
ZUSATZGERÄT WIE OBEN
ANGEGEBEN.**



Modell H12XM-6

Jahr 2012

Seriennummer J007E01930K

Nennleistung 116 kW
Anbaugerät: Zinkenverstärker Mit Seilenschub SHB P1-ZWISV 14.0
(2100mm Gabeln)

Gewicht 19230 kg

Spurbreite 2190 mm Rückneigung 12.0 Grad



Rerten

vorne

hinten

Größe

10.00X20/8.0 Zwilling SE

10.00X20/8.0 SE

Max
Tragfähigkeit

10840 kg

6200 mm

600 mm

600 mm

6200 mm

1035 mm

1035 mm

