



















A2-Z

200A-UPC-E-87173 R1



2019



+



123

VER1139939-1R1

+

//



// Kg



170 Bar



804 mm



835 mm



8000 Kg

@

600 mm



4674 Kg



Cascade Corporation • www.cascorp.com • Icons & Patents: www.cascorp.com/support

6095754



MAX

FETTZENTRALSCHMIERUNG

TYPE: EP 4
ORIGIN: BAUER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
91257 PEGNITZ/BAVARIA
GERMANY
Tel: +49 9241 729-0
Fax: +49 9241 729-50
e-mail: beka@beka-lube.de
web: www.beka-lube.de

BEKAMAX

Drehrichtung
Rotation direction
Sens de rotation

Fett bis NL-Gr. 2 mit EP-Zusatz
evtl. (z. B. Mehrschichtfett)

CENTRAL LUBRICATION
Fat grease up to NL-Gr. 2 with EP additive

GRAISSAGE CENTRALISE
Graisse jusqu'à NL-Gr. 2 avec additif de EP

MIN









SMV 19















CONTINENTAL

12.00-20
72-15

SC20

CSLE

ROBUST











VOLVO PENTA

AB VOLVO PENTA

EMISSION CONTROL INFORMATION

ENGINE FAMILY: TAD87xVE

THIS ENGINE CONFORMS TO EU STAGE IV
OF THE NON ROAD MOBILE MACHINERY
DIRECTIVE 97/68/EC.

EC TYPE-APPROVAL NUMBER:

e5*97/68QA*2012/46*0173*01

DATE OF MANUFACTURE: 08-18

Part No. 23274915

VOLVO PENTA

ENGINE

TAD871VE

VP 319935

7008477221

185kW@2200rpm

TRANSOM ASSEMBLY

REVERSE GEAR

DRIVE UNIT

**MADE IN
FRANCE**















2001/01/01

00:26:21



1.9m

2001/01/01
00:26:21



N





KONECRANES LIFTRUCKS AB
P.O.BOX 103 SE-285 23 MARKARYD SWEDEN

ANKUPPL. - ZULÄSSIGE STÜTZLAST OBENUNTEN
TOW-COUPPLING TONGUE LOAD UP/DOWN

1 kN

ANKUPPL. - ZULÄSSIGE ZUGKRAFT
TOW-COUPPLING PULLING CAPACITY

100 kN

TYP
TYPE

SMV 13,6-600C

SERIENNUMMER
SERIAL NUMBER

M12142

BAUJAHR
YEAR OF MANUFACTURE

2019

MAX HUBHÖHE
MAXIMUM LIFT HEIGHT

4000 mm

BAUHÖHE
MACHINE HEIGHT

3445 mm

GESAMTGEWICHT
SERVICE MASS

20800 kg

NENNLEISTUNG
NOMINAL POWER

185 kW

KAPAZITÄT
CAPACITY

8000 kg

BEI HUBHÖHE
AT LIFT HEIGHT

4000 mm

LASTSCHWERPUNKT
LOAD CENTRE DIST.

600 mm

ALTERNATIVE KAPAZITÄT
ALTERNATIVE CAPACITY

8000 kg

4000 mm

600 mm

kg

mm

mm

kg

mm

mm

kg

mm

mm

kg

mm

mm

80088 04