KALMAR
9
E6

9
KALMAR
E6

9
E6

9
E6

SCHROTT-
ANKAUF
9
E6

9
E6

TRELLEBORG
elmexp

eLiteXP
8.25-15

HD 220 EN 853 2 SN 19 W 215 BAR

50 bar
05/10/24
EN 853 2 SN

GNB
INDUSTRIAL POWER
SERVICE Deutschland +49 5524 82447
eMail: MPservice-germany@eu.exide.com
SERVICE Österreich +43 2236 33545-21
eMail: service-austria@eu.exide.com
Neue Batterien sind vor der Inbetriebnahme nachzuladen
Nachfüllen der Batterie mit gereinigtem Wasser grundsätzlich gegen Ende des Ladevorgangs
TENSOR®
CE
Bezeichnung
designation
désignation
Typ
type
type
3240TCSM
Nennspannung
nominal voltage
tension nominale
80 V
Batterie-Nr.
battery-no.
No batterie
409901040050
Kapazität
capacity
capacité
C5 1680 Ah
Trog-Nr.
tray-no.
No.coffre
57169095050
Zellenanzahl
number of cells
nombre d'éléments
40
Serien-Nr.
serial no.
No.série
0100193734
Gewicht
weight
poids
3650 kg
Lieferdatum
date
date
06/2019
Säurevolumen
volume of acid
volume d'aci
612 L
Made in Germany by GNB INDUSTRIAL POWER, a division of
Exide Technologies GmbH; Im Thiergarten, 63654 Büdingen
www.gnb.com
GNB
INDUSTRIAL POWER
Gebrauchsanweisung beachten! - Please follow the instructions! - Se conformer à la notice d'emploi!
Seguir las instrucciones del manual! - Seguire attentamente le istruzioni! - Przestrzegac instrukcji obslugi!

CE
Nr. / No. 600069
Bj. / year 2013
Type
P1-ZVWIS-10.0
max. Tragfähigkeit bei / rated capacity at
1035 mm
als Klammer / for clamp
6400 kg
hydr. Druck in / hydr. press bar
250 max.
min.
max. Drehmoment / max. torque
Nm
Δp
125 bar
Eigengewicht / mass
1915 kg
Vorbaumaß / lost load center
153 mm
Eigenschwerpunkt / centre of gravity
275 mm
Sachnummer / part-no.
Tragfähigkeit der Kombination von Stapler und Anbaugerät einhalten!
The capacity of the truck and attachment combination must be complied with!
SH
ANBAUGERÄTE
SH – Anbaugeräte GmbH
Steinwiese 1
D - 59872 Meschede
Made in Germany
Tel.: +49 291 / 90 87 00 - 0

KALMAR

S/N A60200305

A SHB P1-ZVWIS 10.0-E

H		D				
4000	mm Q	6400				kg
5500	mm Q	5500				kg
	mm Q					kg
		C	600			

A54560.0100

KALMAR

T Gabelstapler

M ECF 80-9

2013

S/N A60200305

H 3300

Q 8000 kg D 900 mm

W 10200 kg U 80 / 24 V

B Max 3900 kg Min 3700 kg



H		D				
	mm Q					kg
	mm Q					kg
	mm Q					kg
		C		mm		

Cargotec Sweden AB
SE-340 10 Lidhult Sweden

A54516.0200