HYSTER
HYSTER 1.8
G4
SCHWERLAS
Bitte die Einfah
(auch gege

m.com
e-l-m.

HYSTER
HYSTER 1.8
FORTENS
G4

SCHWERLASTVERKEHR
Bitte die Einfahrt freihalten
(auch gegenüber)

HYSTER
G4
HYSTER 1.8
FORTENS

HYSTER

HYSTER
G4
HYSTER 1.8

HYSTER
G4
HYSTER 1.8
HYSTER

HYSTER
HYSTER 1.8
FORTENS
G4

851

IMPORTANT ENGINE INFORMATION
MAZDA MOTOR CORPORATION
THIS ENGINE IS TO OPERATE ON LPG.
ENGINE DISPLACEMENT : 2.0L
ENGINE MODEL : FE-ZJ66
MAINTENANCE SPECIFICATIONS : WITH ENGINE AT OPERATION TEMPERATURE.
IGNITION TIMING : 6 ± 1° B.T.D.C(ORANGE) AT IDLE SPEED
IDLE SPEED : 800± 25 rpm : NEUTRAL RANGE FOR TRANSMISSION.
HI IDLE SPEED : 2400± 25 rpm : NEUTRAL RANGE FOR TRANSMISSION.
: WITH THE ENGINE UNLOADED,FULLY OPEN THE THROTTLE VALVE OF THE
VALVE LASH : (COLD) INT : 0.15±0.05 mm EXH : 0.35±0.05 mm
SPARK PLUG

BENUTZUNG NUR DURCH GESCHULTE FAHRER UND MECHANIKER
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung (befindet sich unter oder hinter dem Sitz).
Das Nichtbefolgen der Bedienungs.-Kontroll-und Wartungsanweisung kann schwerwiegende Verletzungen und Tod zur Folge haben!
HUBLAST BEI SENKRECHTEM HUBGERÜST UND ZUSATZGERÄT WIE OBEN ANGEGEBEN.
Modell H1.8FT
Jahr 2008
Seriennummer F001B05279F
Nennleistung 29.8 kW
Anbaugerät: 978 mm Gabelträger + Zinkenversteligerät ELM 3-HFPF 1811
Gewicht 3200 kg
Nenntragfähigkeit 1800 kg
Spurbreite 886 mm
Rückneigung 5.0 Grad
Reifen vorne hinten
Größe 6.50X10/5.00 SE 5.00X8/3.00 SE
Druck
Max Tragfähigkeit
Lasthöhe A
Lastschwerpunkt B C
1570 kg 3330 mm 500 mm 500 mm
1120 kg 3330 mm 800 mm 800 mm
Nächste Inspektion durch
8660
2/014
Bedienungsanleitungen kontrollieren
DuraMatch-Getriebe