



Vermietung | Verkauf | Service

Hakenliftanhänger T285/1

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	23000	[kg]
Eigengewicht:	5240	[kg]
Nutzlast:	17760*	[kg]
Abmessungen ohne Container L/B/H:	7313/2550/2981	[mm]
Länge mit Container (min./max.):	7413/8413	[mm]
Breite mit Container:	2550	[mm]
Höhe mit Container:	3680**	
Angaben zum Containeranschluss:		
Hakenhöhe:	1450/1570	[mm]
Rollabstand:	1070	[mm]
Zul. Containermaße:		
Außenlänge (min./max.):	5400/6400	[mm]
Innenlänge (min./max.):	5000/6000	[mm]
Außenbreite:	max. 2550	[mm]
Höhe:	max. 2500	[mm]
Rollenhöhe bei der Standardbereifung:	1180	[mm]
Max. Kippwinkel des Containers:	53	[°]
Erford. Ölmenge/ Öldruck:	18/200	[l/Bar]
Spurweite:	2000	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	445/65 R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	
Erforderliche Schlepperleistung:	125/92	[PS/kW]

* Inkl. Container mit empfohlener Länge; bei der Anwendung als Kipper kann eine Verlagerung des Containers nach hinten nötig sein

** Containerhöhe 2500 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandemfahrwerk mit Parabelfederung mit dem Achsabstand 1810 mm
 Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (mind. 1 hydr. Anschluss nötig)
 Starre Deichsel (integriert mit Rahmen) mit Zugöse Ø40
 Hydr. Stützfuß mit Kugeventil (hydr. Anschluss nur sporadisch brauchbar)
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremsen 406x140
 Kurbelbremse
 Haken mit automatischer Containerverriegelung und einstellbarer Höhe (2 Positionen) - für Container nach DIN 30722 und SS 3021
 Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Beleuchtungsanzeigetafel für die Funktionen Kippen/Absetzen
 Hydraulische Steuerung für 4 Funktionen (mind. 3 hydraulische Anschlüsse erforderlich):
 - Hinterachsabstützung
 - Containerverriegelung
 - Hakenrahmen
 - Umschaltung Kippen/Absetzen des Containers
 Hinterer Unterfahrerschutz in 3 Positionen mechanisch einstellbar (abhängig von der Containerlänge)
 Kunststoff-Kotflügel
 Werkzeugkasten
 Keile mit Halter
 Lackierung: schwarzgrau RAL 7021 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 inkl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 20000 kg, Nutzlast 16975-18545 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung):	
Kugelkupplung K80mm:	
Teleskopstützfuß:	
Teleskopstützfuß mit Getriebe:	
Ausführung für 60 km/h:	
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2-Leiter Druckluftbremse ALB Premium:	

Stabilisierungsbalken (auf einer Achse):	
Hydr. Hublast - Verstärker durch zwei zusätzliche Hydraulikzylinder:	
Elektrohydraulische Steuerung (hydr. Anschluss nötig):	
Elektrohydraulische Steuerung mit hinteren Hydraulikanschlüssen (hydr. Anschluss nötig):	
Eigene Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert (steuert 3 Funktionen: Sperrung der Aufhängung, Hakenrahmen und Kipprahmen):	
Eigene Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert (steuert 3 Funktionen: Sperrung der Aufhängung, Hakenrahmen und Kipprahmen) mit hinteren Hydraulikanschlüssen:	
LED-Beleuchtung:	
Hintere Bremsanschlüsse:	
Hintere Hydraulikanschlüsse:	
Hydraulikanschlüsse auf dem Haken mitsamt den hinteren Hydraulikanschlüssen:	
Anhängerkupplung Rockinger:	
Anhängerkupplung manuell, gefedert:	
Seitlicher Unterfahrschutz:	
Alu-Kotflügel:	
Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:	
Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882	
Bereifung 500/60R22,5 BKT AGRIMAX FL-630 TL	
Bereifung 500/60R22,5 TVS - EURO GRIP 161D FL900	
Bereifung 550/60-22,5 TVS - EURO GRIP 20PR 171A8	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 164D (174A8) 885	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 165D (175A8) 882	
Bereifung 560/60R22,5 BKT 161D (172A8) FL 630	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882	
Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA	
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL	
Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328	
Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648	
Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09	
Bereifung 600/55R22,5 ALLIANCE 380 162E TL	
Bereifung 620/50R22,5 ALLIANCE A381	
Bereifung 650/50R22,5 ALLIANCE 163D (173A8) 885	

<p>Ihr Ansprechpartner Andre Brinkmann +49 151 29262707 abrinkmann@isfort.com www.isfort.com</p>	<p>Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG Benzstraße 12 48619 Heek Tel.: 02568 93468-0 Fax: 02568 93468-29 Email: info@isfort.com www.isfort.com</p>	<p>Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten. *Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.</p>
---	--	--