



Vermietung | Verkauf | Service

## 2-Achs-Dreiseitenkipper T680 (Palettenbreite)

### Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	18000	[kg]
Eigengewicht:	4900	[kg]
Ladevolumen:	17,2	[m <sup>3</sup> ]
Brückenmaß innen L/B:	5100/2410	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7300/2550/2800	[mm]
Bordwandhöhe:	800+600	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5	[mm]
Plattformhöhe:	1390	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	385/65 R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1980/18L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	109,2/80,3	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	47/47	[°]

### Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten (nur bei ungeteilten Bordwänden)  
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)  
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40  
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400x120 mm  
 Kurbelbremse  
 Geteilte Bordwände  
 Aufsätze 600 mm  
 Kornschieber in der Rückwand  
 Aufstiegsleiter und Trittstufen  
 Rücklichter mit Schutzgitter  
 LED Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten  
 Hintere Anschlüsse  
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)  
 Kunststoff - Kotflügel auf der Hinterachse  
 Keile mit Halter  
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR  
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

### Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG18000 kg, Nutzlast 13100 kg, Trommelbremse 400 x 120 mm, Bereifung 385/65 R 22,5 neu, hinterer Unterfahrschutz homologiert:	
CoC-Ausführung: 60 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG18000 kg, Nutzlast 13100 kg, Trommelbremse 400 x 120 mm, Bereifung 385/65 R 22,5 neu, hinterer Unterfahrschutz homologiert:	
V - Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:	
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	
1- Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium mit hinteren Bremsanschlüssen:	
Ausführung für 60 km/h (mit ALB, verstärkte Räder und Bereifung 385/65R22,5RE):	
Aufsätze 800 mm (statt Aufsätze 600 mm):	
Zusätzliche Aufsätze 600 mm (800+600+600mm):	
Vorderer Aufsatz 600 mm aus Lochblech Ø 10 mm:	
Vorderer Aufsatz 800 mm aus Lochblech Ø 10 mm:	
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im vorderem Aufsatz (bei 2 Aufsätzen):	
Fenster 340x710 mit Gitter und PLEXI Scheibe im oberen und mittleren Aufsatz vorne (bei 3 Aufsätzen):	
Linke oder rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	
Linke und rechte Bordwände hydraulisch geöffnet:	
Ungeteilte Bordwände und Aufsätze (ohne Mittelrunge mit Spanseile) mit Bordwanhebefedern:	
Ungeteilte Bordwände und Aufsätze ohne Mittelrunge mit Spannleisten statt Spannseilen und Bordwanhebefedern:	
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	
2 x Kornschieber in der Rückwand:	
3 x Kornschieber in der Rückwand:	
Auslaufgasse:	
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	
Seitliche Blechrutsche links oder rechts - klappbar, über gesamte Länge:	

Seitliche Blechrutsche links und rechts - klappbar, über gesamte Länge:	
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	
Anhängerkupplung UNIMAR:	
Anhängerkupplung RO*400A4600:	
Werkzeugkasten:	
Seitliche Schützeinrichtung:	
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzradhalter:	
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen (nur für Räder: 385/65 R22,5 und 425/65R22,5):	
Ersatzrad (frei) 385/65 R22,5 RE:	
Ersatzrad (frei) 385/65 R22,5 neu (EU) :	
Bereifung 385/65R22,5 ADVANCE GL286T	
Bereifung 425/65R22,5 ADVANCE GL689A	
Bereifung 500/60R22,5 BKT AGRIMAX FL-630 TL	
Bereifung 500/60R22,5 Maxam MS961R	
Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882	
Bereifung 550/45R22,5 Alliance 380	

\* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke , Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

\*\* nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

**Ihr Ansprechpartner**  
**Andre Brinkmann**  
+49 151 29262707  
abrinkmann@isfort.com  
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
Benzstraße 12 | 48619 Heek  
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
\*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.