



Tandem-Bauanhänger T679/4MN COC-Ausführung

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	9000	[kg]
Eigengewicht:	2680	[kg]
Ladevolumen ohne Aufsätze:	4,5	[m ³]
Nutzlast:	8320	[kg]
Muldemaße innen L/B/H:	3540-3700/2210/550	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	5400/2400/1620	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4/4	[mm]
Plattformhöhe:	980	[mm]
Spurweite:	1960	[mm]
Aufhängung:	Tandem	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung	400/60-15,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1850 mm/16L/200 bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	62,6/46	[PS/kW]
Kippwinkel (nach hinten):	50	[°]

**je nach Ausstattung*

Serienmäßige Ausrüstung:

Fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
 Baumulde (Stahl S355, Boden und Bordwände 4 mm)
 8x Zurrpunkte im Inneren der Kiste zur Ladungssicherung (zwei vorne auf dem Boden, 4 auf dem Boden, zwei hinten an der Seitenwand)
 Abgerundete Vorderwand auf ganzer Höhe
 Auffahrampen aus Aluminium (Länge 3500 mm/Breite 465 mm), zwischen dem Fahrwerk und der Lademulde untergebracht
 Hydr. Heckklappe (Höhe 325 mm)
 Tandem-Fahrwerk mit Trommelbremsen 300x90 mm, Achsabstand 1030 mm
 Universal Starrdeichsel zur Oben- oder Untenanhängung
 Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
 Teleskopstützfuß
 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB
 Kurbelbremse
 Hydraulisches Kippsystem mit automatischem Absperrventil
 Teleskop-Kippzylinder mit Gelenkschlinge
 LED Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Brückenabstützung für Wartungsarbeiten
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Keile mit Halter
 Kunststoff-Kotflügel auf Hinterachse
 Lackierung: Fahrgestell bordeaux RAL15-0590
 Lackierung: Bordwände schwarzgrau RAL 7021
 COC Papiere, Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013

Zusätzliche Ausrüstung:

Aufsätze 800 x 2 mm mit Sichtfenster aus Plexi, hintere Pendelklappe (Ladevolumen bis 11 m³):	
Kugelumplung K80:	
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Muldenkiste aus HARDOX 450HB: Boden und Bordwände 4 mm:	
Hydr. Schrägstützfuß mit Kugelventil:	
Seitlicher Unterfahrschutz nach 89/297/WE:	
Werkzeugkasten:	
Kunststoff-Kotflügel auf Vorderachse:	
Stirnwandhaube:	
Pendelnde Flügel-Heckklappe:	
Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:	
Bereifung: 500/50R17 TVS FL909 EURO GRIP	

Bereifung: 500/50-17 14PR 149A8 IM72 TVS - EURO GRIP:	
Ersatzrad: 500/50-17 14PR 149A8 IM72 TVS - EURO GRIP:	
Bereifung: 500/50-17 14PR 149A8 IM36 TVS -EURO GRIP:	
Ersatzrad: 500/50-17 14PR 149A8 IM36 TVS -EURO GRIP:	

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.