

SCHERENBÜHNEN DIE NEUE GENERATION



	ES0607E
Maximale Tragkraft	240kg
Tragkraft ausgefahrener Plattform	100kg
Maximal zulässige Personenzahl (innen/ausen)	2/1
Arbeitshöhe	5,6 m
Maximale Standhöhe	3,6 m
Baulänge	1,3 m
Baubreite	0,76 m
Bauhöhe inkl. Handlauf	2,03 m
Bauhöhe ohne Handlauf	1,66 m
Plattformlänge x breite	1,28m x 0,7m
Plattformverlängerung	0,55 m
Bodenfreiheit eingefahren	0,05 m
Bodenfreiheit ausgefahren	0,05 m
Radstand	1,03 m
Wenderadius (innen)	0 m
Wenderadius (außen)	0,78 m
Antrieb	2x24VDC/0,3kW
Hubmotoren	24VDC/0,8kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,5 km/h
Hubzeit / Absenkzeit	32/21 sec
Batterien	2x12V/55Ah
Batterie Lader	24V/11A
Steigfähigkeit	25%
Maximaler Schiefstand	1,5°/3°
Reifengröße	ø230x80mm
Vorderrädern	6 in
Gewicht (CE)	880kg



Plattformverlängerung



Fuß Verriegelung



faltbarem Handlauf



Große Steigfähigkeit