



Vermietung | Verkauf | Service

Hakenliftanhänger T185		
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	15000	[kg]
Nutzlast:	12130*	[kg]
Eigengewicht:	2870	[kg]
Abmessungen ohne Container L/B/H:	5940/2360/2512	[mm]
Länge mit Container (min. / max.):	6415/6782	[mm]
Breite mit Container (max.):	2550	[mm]
Höhe mit Container:	2900**	[mm]
Angaben zum Containeranschluss:		
Hakenhöhe:	1450/1570	[mm]
Rollabstand:	1070	[mm]
Zul. Containermaße:		
Außenlänge (min./max.):	4100-4900	[mm]
Innenlänge (min./max.):	4000-4500	[mm]
Containerbreite außen:	max. 2550	[mm]
Containerhöhe:	max. 2000	[mm]
Rollenhöhe bei der Standardbereifung:	900	[mm]
Max. Kippwinkel des Containers:	46	[°]
Erford. Ölmenge/ Öldruck:	15/200	[l/Bar]
Spurweite:	1830	[mm]
Aufhängung:	Tandem, Pendelaufhängung	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung:	500/50-17***	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	78/57,3	[PS/kW]
* Inkl. Container mit empfohlener Länge; bei der Anwendung als Kipper kann eine Verlagerung des Containers nach hinten nötig sein		
** Containerhöhe von 2000 mm		
*** Diagonalreifen sollten nur in einer typischen landwirtschaftlichen Anwendung genutzt werden. Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke (beim überwiegenden Fahren auf Asphaltstraßen) sollten Radialreifen verwendet werden.		
Serienmäßige Ausrüstung:		
Tandemfahrwerk		
Starre Achsen		
Untenanhängung, Starre Deichsel mit Zugöse Ø40		
Hydr. Stützfuß mit Kugelventil (Hydr. Anschluss nur sporadisch brauchbar)		
Haken mit automatischer Containerverriegelung und einstellbarer Höhe (2 Positionen)		
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremsen 300x135 mm		
Kurbelbremse		
LED-Beleuchtungsanlage (12 V) mit seitlichen Umrissleuchten		
Rücklichter mit Schutzgitter		
Ein Schlepper mit mind. 3 Hydraulikanschlüssen erforderlich (Sperrung der Aufhängung, Kipprahmen, Hakenrahmen)		
Mechanische Containerverriegelung nach skandinavischer Norm SS 3021		
Hydraulische Kippanlage mit mechanischer Einstellung für das Absetzen und Kippen des Containers		
Hydraulische Hinterachsabstützung		
Hinterer Unterfahrschutz mechanisch einstellbar		
Kunststoff-Kotflügel		
Werkzeugkasten		
Keile mit Halter		
Lackierung: schwarzgrau RAL 7021 PRONAR		
Zusätzliche Ausrüstung:		
Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):		
CoC-Ausführung: 25 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 inkl. 2-Leiter-Druckluftbremse Premium, zul. GG 13000 kg, Nutzlast 11755-13020 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung):		
Kugelpkupplung K80 mm:		
Teleskopstützfuß:		
Teleskopstützfuß mit Getriebe:		
2-Leiter Druckluftbremse Premium:		
Zusätzliche Hydraulikanschlüsse auf dem Haken:		
Elektro-hydraulische Steuerung (steuert 3 Funktionen: Sperrung der Aufhängung, Hakenrahmen und Kipprahmen):		
Elektro-hydraulische Steuerung mitsamt hydr. Containerverriegelung (steuert 4 Funktionen: Sperrung der Aufhängung, Containerverriegelung, Hakenrahmen und Kipprahmen):		
Eigene Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert (steuert 3 Funktionen Sperrung der Aufhängung, Hakenrahmen und Kipprahmen):		

Eigene Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert (steuert 4 Funktionen: Sperrung der Aufhängung, Containerverriegelung, Hakenrahmen und Kipprahmen):	
Hydraulische Containerverriegelung für Container gemäß DIN 30722 (mind. 4 hydr. Anschlüsse erforderlich):	
Seitlicher Unterfahrschutz nach Richtlinie 89/297/WE:	
Alu-Kotflügel geriffelt:	
Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzrad (frei) 500/50-17:	
Bereifung 385/55R22,5 ADVANCE GL252T	
Bereifung 500/50R17 BKT 149D (159A8) RIDEMAX FL 693M TL	
Bereifung 500/50R17 Alliance 146D (155A8) 381 Flotmaster	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 164A8 IM135 TL	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 159B (162A8) FL18 TL	

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.