



Vermietung | Verkauf | Service

Hakenliftanhänger T286		
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	23000	[kg]
Nutzlast:	17100*	[kg]
Eigengewicht:	5900	[kg]
Abmessungen ohne Container L/B/H:	7870/2550/3080	[mm]
Länge mit Container gemäß DIN30722-1 (min./max.):	7870 / 8940	[mm]
Breite mit Container:	2550	[mm]
Höhe mit Container:	3810**	[mm]
Angaben zum Containeranschluss:		
Hakenhöhe:	1450 / 1570	[mm]
Rollabstand:	1070	[mm]
Zul. Containermaße:		
Außenlänge (min/max):	5400 / 6900	[mm]
Innenlänge (min/max):	5000 / 6500	[mm]
Außenbreite:	max. 2550	[mm]
Höhe:	max. 2500	[mm]
Rollenhöhe bei der Standardbereifung:	1310	[mm]
Max. Kippwinkel des Containers :	50	[°]
Erford. Ölmenge/ Öldruck:	25/200	[l/Bar]
Spurweite:	2000	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	445/65 R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erford. Schlepperleistung:	125 / 92	[PS/kW]
* mit empfohlener Containerlänge		
** mit Containerhöhe 2500mm		
Serienmäßige Ausrüstung:		
Tandemfahrwerk mit Parabelfederung mit dem Achsabstand 1810 mm		
Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (mind. 1 hydr. Anschluss nötig)		
Hydraulisch gefederte Zugdeichsel, höhenverstellbar		
Starre Zugösse Ø40		
Hydr. Stützfuß mit Kugelventil (hydr. Anschluss nur sporadisch brauchbar)		
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140		
Kurbelbremse		
Haken mit automatischer Containerverriegelung und einstellbarer Höhe (2 Positionen) - für Container nach DIN 30722 und SS 3021		
LED-Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten		
Rücklichter mit Schutzgitter		
Zentrales Hydrauliksystem mit Elektro-Sicherheitssystem - elektrisch gesteuerte Funktionen (1 Hydraulikanschluss nötig):		
- Kippen mit zwei Hauptarbeitszylindern		
- Umschaltung Kippen/Absetzen des Containers		
- Teleskopschubarm		
- Hinterachsabstützung		
- Containerverriegelung		
- Hinterer Unterfahrschutz		
- Hintere Hydraulikanschlüsse		
- 6-Funktionen-Steuerung		
Hintere Hydraulikanschlüsse (für hydraulische Heckklappe bei dem Container)		
Ausziehbarer hinterer Unterfahrschutz (hydraulisch gesteuert)		
Kunststoff-Kotflügel		
Werkzeugkasten		
Keile mit Halter		
Lackierung: schwarzgrau RAL 7021 PRONAR		
Zusätzliche Ausrüstung:		
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 inkl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 20000 kg, Nutzlast 16100-17100 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung). Diese Ausführung ist nur bei einem Anhänger mit einer mechanischen Aufhängung erhältlich.:		
CoC-Ausführung: 60 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 inkl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium und seitlichem Unterfahrschutz, zul. GG 20000 kg, Nutzlast 16100-17100 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung). Diese Ausführung ist nur bei einem Anhänger mit einer mechanischen Aufhängung erhältlich.:		
Kugelkupplung K80 mm:		

Teleskopstützfuß mit Getriebe:	
Hydr. Stützfuß (klappbar):	
Schub- und Knickarm mit umfangreicher Zentralhydraulik und Zusatzfunktionen: hydraulisch klappbarer Hakenrahmen; Ausfahrzeit der Kippzylinder verkürzt auf 30 Sekunden bei Pumpenleistung von 100 l/min; Fernbedienung mit Not-Aus-Taster; Fernbedienung mit Aktivierungstaste für Arbeitsscheinwerfer. Diese Option ist nur bei einem Anhänger mit einer mechanischen Aufhängung erhältlich.:	
Pneumatische Aufhängung (ALB-Regler und hintere Bremsanschlüsse erforderlich, nicht für Bereifung 26,5" geeignet):	
Zwangslenkung- in Fahrriechtung rechts (unmöglich mit pneumatischer Aufhängung):	
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Eigene Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert (steuert 3 Funktionen: Sperrung der Aufhängung, Hakenrahmen und Kipprahmen):	
Eigene Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert (steuert 3 Funktionen: Sperrung der Aufhängung, Hakenrahmen und Kipprahmen) für die Ausführung mit Schub- und Knickarm:	
Hintere Bremsanschlüsse:	
Hydraulikanschlüsse auf dem Haken:	
Anhängerkupplung manuell, gefedert:	
Anhängerkupplung Rockinger:	
Seitlicher Unterfahrschutz (bei CoC-Ausführung nur bis zu einer Reifenbreite von 600 mm möglich):	
Spritzschutz hinten über gesamte Breite:	
Alu-Kotflügel geriffelt:	
Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:	
Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882	
Bereifung 500/60R22,5 BKT AGRIMAX FL-630 TL	
Bereifung 500/60R22,5 TVS - EURO GRIP 161D FL900	
Bereifung 550/60-22,5 TVS - EURO GRIP 20PR 171A8	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 164D (174A8) 885	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 165D (175A8) 882	
Bereifung 560/60R22,5 BKT 161D (172A8) FL 630	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882	
Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA	
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL	
Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328	
Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648	
Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09	
Bereifung 600/55-26,5 BKT 16PR 170A8 Flotation 648	
Bereifung 600/55-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 170A8 FL09	
Bereifung 600/55R22,5 ALLIANCE 380 162E TL	
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 882	
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 885	
Bereifung 600/55R26,5 BKT 165D (176A8) FL 630	
Bereifung 620/50R22,5 ALLIANCE A381	
Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648	
Bereifung 700/50-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 174A8 FL09	
Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra	

Ihr Ansprechpartner
Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.