



Vermietung | Verkauf | Service

## Hakenliftanhänger T386

### Technische Daten:

|                                   |                 |         |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Zul. Gesamtgewicht:               | 33000           | [kg]    |
| Nutzlast:                         | 25000*          | [kg]    |
| Eigengewicht:                     | 8000            | [kg]    |
| Abmessungen ohne Container L/B/H: | 8590/2550/3080  | [mm]    |
| Zul. Containermaße:               |                 |         |
| Außenlänge (min/max):             | 5400/7900       | [mm]    |
| Innenlänge (min/max):             | 5000/7500       | [mm]    |
| Außenbreite:                      | max. 2550       |         |
| Höhe                              | max. 2500       | [mm]    |
| Hakenhöhe:                        | 1450/1570       | [mm]    |
| Rollabstand                       | 1060            | [mm]    |
| Max. Kippwinkel des Containers :  | 52              | [°]     |
| Aufhängung:                       | Parabelfederung |         |
| Stützlast:                        | 3000            | [kg]    |
| Bereifung:                        | 445/65 R 22,5   |         |
| Zul. Geschwindigkeit:             | 40              | [km/h]  |
| Erford. Schlepperleistung:        | 182/133,8       | [PS/kW] |

\* mit empfohlener Containerlänge

### Serienmäßige Ausrüstung:

Tridem-Aufhängung auf Parabelfederung mit dem Achsabstand 1810 mm  
 1. und 3. Achse zwangsgelenkt (in Fahrrichtung rechts), mittlere Achse starr  
 Hydraulisch gefederte Zugdeichsel, höhenverstellbar  
 Kugelkupplung K80 mm  
 Teleskopstützfuß mit Getriebe  
 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 406x140 mm  
 Haken mit automatischer Containerverriegelung und einstellbarer Höhe (2 Positionen) - für Container nach DIN 30722-1  
 LED-Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten  
 Zentrale Hydraulikanlage mit Ölbehälter, Getriebe und Zapfwelle, elektrisch gesteuert mit folgenden Funktionen:

- hydraulisches Kippsystem mit 2 Kippzylindern
- hydraulische Umschaltung – Haken/Kippen
- hydraulisches Hackenrahmen
- hydraulische Sperrung der Aufhängung
- hydraulische Containerverriegelung
- hydraulischer Unterfahrschutz
- hintere Hydraulikanschlüsse
- 6-Funktionen-Steuerung

Hydraulisch ausziehbarer Unterfahrschutz  
 Kunststoff-Kotflügel  
 Werkzeugkasten  
 Keile mit Halter  
 Lackierung: schwarzgrau RAL 7021 PRONAR

### Zusätzliche Ausrüstung:

|   |  |
|---|--|
| CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 inkl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 30000 kg, Nutzlast 24200-25800 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung): |  |
| Hydr. Stützfuß (klappbar):  |  |
| 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:   |  |
| Durchflussregler für zentrale Hydraulikanlage:  |  |
| Hydraulikanschlüsse auf dem Haken:  |  |
| Anhängerkupplung Rockinger:   |  |
| Anhängerkupplung manuell, V.Orlandi:  |  |
| Anhängerkupplung automatisch, V.Orlandi:  |  |
| Anhängerkupplung Unimar:  |  |
| Seitlicher Unterfahrschutz:   |  |
| Spritzschutz hinten über gesamte Breite:  |  |
| Alu-Kotflügel geriffelt:  |  |
| Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:   |  |
| Warndreieck für langsame Anhänger:  |  |

|  |  |
|--|--|
| Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:                                  |  |
| Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882                             |  |
| Bereifung 500/60R22,5 BKT AGRIMAX FL-630 TL                    |  |
| Bereifung 500/60R22,5 TVS - EURO GRIP 161D FL900               |  |
| Bereifung 550/60-22,5 TVS - EURO GRIP 20PR 171A8               |  |
| Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 164D (174A8) 885                |  |
| Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 165D (175A8) 882                |  |
| Bereifung 560/60R22,5 BKT 161D (172A8) FL 630                  |  |
| Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885                |  |
| Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882                |  |
| Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA            |  |
| Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL                     |  |
| Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328                  |  |
| Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648                    |  |
| Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09          |  |
| Bereifung 600/55-26,5 BKT 16PR 170A8 Flotation 648             |  |
| Bereifung 600/55-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 170A8 FL09          |  |
| Bereifung 600/55R22,5 ALLIANCE 380 162E TL                     |  |
| Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 882                |  |
| Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 885                |  |
| Bereifung 600/55R26,5 BKT 165D (176A8) FL 630                  |  |
| Bereifung 620/50R22,5 ALLIANCE A381                            |  |
| Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648             |  |
| Bereifung 700/50-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 174A8 FL09          |  |
| Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D                        |  |
| Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX |  |
| Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra            |  |

**Ihr Ansprechpartner**

Andre Brinkmann  
+49 151 29262707  
abrinkmann@isfort.com  
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
Benzstraße 12 | 48619 Heek  
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
\*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.