



Vermietung | Verkauf | Service

2-Achs-Ballentransportwagen T 022M

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	10000	[kg]
Eigengewicht:	2700	[kg]
Nutzlast:	7300	[kg]
Plattformgröße innen L/B:	6495-7395*/2517	[mm]
Gesamtlänge (ohne Plattformverlängerung ist keine Ladegitter möglich)/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	9135/2550/2899	[mm]
Ladegitterhöhe (ab Ladefläche):	1700	[mm]
Bodenblechdicke:	4	[mm]
Plattformhöhe:	1130	[mm]
Spurweite:	1730	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	400/60-15,5**	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	67,6/49,7	[PS/kW]
* mit Plattformverlängerung		
** Diagonalreifen sollten nur in einer typischen landwirtschaftlichen Anwendung genutzt werden. Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke (beim überwiegenen Fahren auf Asphaltstraßen) sollten Radialreifen verwendet werden		
Serienmäßige Ausrüstung:		
Plattform mit seitlicher Profilaufkantung		
Verstärkter Stahlboden - 4 mm		
V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40		
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x90 mm		
Kurbelbremse		
Elektrischer Anschluss hinten		
Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten		
Ladegitter vorne und hinten mit abgerundeten Kanten (klappbar)		
Plattformverlängerung (nicht zulässig für den öffentlichen Straßenverkehr)		
Zurrurtlöcher an den Plattformrändern und an den Ladegittern		
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert		
Keile mit Halter		
Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR		
Zusätzliche Ausrüstung:		
Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):		
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 10000 kg, Nutzlast 7300 kg, Bereifung 400/60-15,5 neu, hinterer Unterfahrschutz homologiert:		
Y - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40:		
1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:		
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:		
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:		
Ohne Ladegitter:		
Ohne Plattformverlängerung (keine Ladegitter möglich):		
Ladegitter fest :		
Seitliche Schutteinrichtung nach 89/2106/EWG:		
Anhängerkupplung PRONAR:*		
Werkzeugkasten:		
Zurrgurtaufroller (2 St. vorne):		
Warndreieck für langsame Anhänger:		
Kunststoff-Kotflügel vorne und hinten (auf hinterer Achse):**		
Kunststoff-Kotflügel hinten (auf vorderer Achse) und vorne und hinten (auf hinterer Achse):***		
Ersatzradhalter mit Seilwinde:		

Ersatzrad (frei) 400/60-15,5:	
Bereifung 14,0/65-16 TVS - EURO GRIP 150A8 IM 153	
Bereifung 400/55R17 Starco GU-783 152D	

* nach Homologationsunterlagen ist der Anhänger nicht zum Ziehen des zweiten Anhängers geeignet

** Pflicht bei 40km/h - Zulassung in DE

*** Pflicht bei 40km/h - Zulassung in AT

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.