



Vermietung | Verkauf | Service

Tandem-Ballentransportwagen T 024M

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	12000	[kg]
Eigengewicht:	3300	[kg]
Nutzlast:	8700	[kg]
Plattformgröße innen L/B:	7170/2517	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	9290/2550/2740	[mm]
Ladegitterhöhe (ab Ladefläche):	1700	[mm]
Bodenblechdicke:	4	[mm]
Plattformhöhe:	1040	[mm]
Spurweite:	1850	[mm]
Aufhängung:	Tandem - Parabelfederung	
Stützlast:	1925	[kg]
Bereifung:	15,0/70-18	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	62,5/45,9	[PS/kW]

Serienmäßige Ausrüstung:

Plattform mit seitlicher Profilaufkantung
Verstärkter Stahlboden - 4 mm
Universell-Deichsel zur Obenanhängung und Untenanhängung
Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
Hydr. Schrägstützfuß
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x90
Kurbelbremse
Elektrischer Anschluss hinten
Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten
Ladegitter vorne und hinten mit abgerundeten Kanten (klappbar)
Zurrgurtlöcher an den Plattformrändern und an den Ladegittern
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
Keile mit Halter
Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 10000 kg, Nutzlast 8700 kg, Bereifung 15,0/70-18 neu, hinterer Unterfahrschutz homologiert:	
Kugelumplung K80:	
1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
Ohne Ladegitter:	
Ladegitter fest:	
Anhängerkupplung PRONAR:*	
Werkzeugkasten:	
Seitliche Schutteinrichtung nach 89/2106/EWG:	
Zurrgurtaufroller (2 St. vorne):	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Kunststoff Kotflügel (vorne und hinten):**	
Ersatzrad (frei) 15,0/70-18TL:	
Bereifung 385/55R22,5 ADVANCE GL252T	
Bereifung 500/50-17 TVS - EURO GRIP 18 PR IM72 TL	
Bereifung 500/50R17 BKT 149D (159A8) RIDEMAX FL 693M TL	
Bereifung 500/50R17 Alliance 146D (155A8) 381 Flotmaster	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 159B (162A8) FL18 TL	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 164A8 IM135 TL	

* nach Homologationsunterlagen ist der Anhänger nicht zum Ziehen des zweiten Anhängers geeignet

** Pflicht bei 40km/h - Zulassung in DE

Ihr Ansprechpartner
Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-59
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.