



Vermietung | Verkauf | Service

### 3-Achs-Ballentransportwagen T 026M

#### Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	18000	[kg]
Eigengewicht:	4520	[kg]
Eigengewicht mit hydr. Ladungssicherung:	5730	[kg]
Nutzlast:	13580	[kg]
Nutzlast mit hydr. Ladungssicherung:	12270	[kg]
Plattformgröße innen L/B:	9880-10780*/2517	[mm]
Gesamtlänge (ohne Plattformverlängerung ist keine Ladegitter möglich)/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	12000/2550/2880	[mm]
Ladegitterhöhe (ab Ladefläche):	1700	[mm]
Bodenblechdicke:	4	[mm]
Plattformhöhe:	1180	[mm]
Spurweite:	1820	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	500/50/17**	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	93,6/68,8	[PS/kW]

\* mit Plattformverlängerung

\*\* Diagonalreifen sollten nur in einer typischen landwirtschaftlichen Anwendung genutzt werden. Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke (beim überwiegenen Fahren auf Asphaltstraßen) sollten Radialreifen verwendet werden.

#### Serienmäßige Ausrüstung:

Plattform mit seitlicher Profilaufkantung  
 Verstärkter Stahlboden - 4 mm  
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40  
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x90  
 Kurbelbremse  
 Elektrischer Anschluss hinten  
 Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten  
 Ladegitter vorne und hinten mit abgerundeten Kanten (klappbar)  
 Plattformverlängerung (nicht zulässig für den öffentlichen Straßenverkehr)  
 Zurrgrütlöcher an den Plattformrändern und an den Ladegittern  
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert  
 Keile mit Halter  
 Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR

#### Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 18000 kg, Nutzlast 13580 kg, Bereifung 500/50-17 neu, hinterer Unterfahrschutz homologiert:	
Y - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40:	
1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Hydraulische Ladungssicherung (Länge der Ladefläche beträgt 9695 mm, keine Plattformverlängerung möglich; keine Einstellung der Neigung bei Ladegittern möglich):	
Ohne Ladegitter:	
Ohne Plattformverlängerung (keine Ladegitter möglich):	
Ladegitter fest :	
Anhängerkupplung PRONAR:*	
Werkzeugkasten:	
Seitliche Schutzeinrichtung nach 89/2106/EWG:	
Zurrgrütaufroller (2 St. vorne):	
Kunststoff-Kotflügel vorne und hinten (auf hinterer Achse):**	
Kunststoff-Kotflügel hinten (auf vorderer Achse) und vorne und hinten (auf hinterer Achse):***	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzradhalter mit Seilwinde:	
Ersatzrad (frei) 500/50-17:	
Bereifung 385/55R22,5 ADVANCE GL252T	
Bereifung 445/45R19,5 LONGMARCH LM 358	
Bereifung 500/50R17 BKT 149D (159A8) RIDEMAX FL 693M TL	

Bereifung 500/50R17 Alliance 146D (155A8) 381 Flotmaster	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 159B (162A8) FL18 TL	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 164A8 IM135 TL	

\* nach Homologationsunterlagen ist der Anhänger nicht zum Ziehen des zweiten Anhängers geeignet

\*\* Pflicht bei 40km/h - Zulassung in DE

\*\*\* Pflicht bei 40km/h - Zulassung in AT

### Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann  
+49 151 29262707  
abrinkmann@isfort.com  
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
Benzstraße 12 | 48619 Heek  
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
\*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.