



Vermietung | Verkauf | Service

1-Achs-Dreiseitenkipper T654/2		
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	6100	[kg]
Eigengewicht:	1190	[kg]
Ladevolumen:	3,2	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	3500/1820	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	4960/1990/1430	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	3/2	[mm]
Plattformhöhe:	890	[mm]
Spurweite:	1400	[mm]
Aufhängung:	starr	
Stützllast:	1000	[kg]
Bereifung:	11,5/80-15,3 14 PR	
Zul. Geschwindigkeit:	25	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1300mm/8L/160bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	33,6/24,7	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]
Serienmäßige Ausrüstung:		
Zentralverriegelung an drei Seiten		
V-Deichsel mit Obenanhängung und starrer Zugöse Ø40		
Stützrad klappbar		
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x60 mm		
Kurbelbremse		
Kornschieber in der Rückwand		
Beleuchtungsanlage 12V		
Elektrischer Anschluss hinten		
Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)		
Keile mit Halter		
Hinterer Unterfahrerschutz - homologiert		
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR		
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR		
Zusätzliche Ausrüstung:		
CoC-Ausführung: 25 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013, zul. GG 3600 kg, Nutzlast 2900-3450 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), Trommelbremse 300x60 mm , Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten:		
CoC-Ausführung: 25 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013, zul. GG 5100 kg, Nutzlast 4400-4950 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), Trommelbremse 300x90 mm , Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten:		
Ausführung 40 km/h - Bereifung 11.5/80-15,3 16PR (mitsamt Achse mit verstärkter Bremse):		
Ausführung 40 km/h - Bereifung 15.0/55-17 18PR (mitsamt Achse mit verstärkter Bremse):		
Aufsätze 500 mm:		
Umsteckbremse (Peitz):		
Hydraulische Bremse:		
LED Beleuchtung ohne seitlichen Umrissleuchten:		
LED Beleuchtung mit seitlichen Umrissleuchten:		
Seitliche Umrissleuchte 12 V:		
Auslaufgasse:		
Anhängerkupplung manuell, starr:		
Anhängerkupplung (V.Orlandi):		
Warndreieck für langsame Anhänger:		
Ersatzrad (frei)11,5/80-15,3 14PR		
Bereifung 15,0/55-17 TVS - EURO GRIP 14PR IM36 (T654/2 25kmh / Bremse 300x60)		
Bereifung 15,0/55-17 TVS - EURO GRIP 18PR IM36 (T654/2 40kmh / Bremse 300x90)		

<p>Ihr Ansprechpartner Andre Brinkmann +49 151 29262707 abrinkmann@isfort.com www.isfort.com</p>	<p>Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG Benzstraße 12 48619 Heek Tel.: 02568 93468-0 Fax: 02568 93468-29 Email: info@isfort.com www.isfort.com</p>	<p>Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten. *Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.</p>
---	--	--