



Vermietung | Verkauf | Service

1-Achs-Dreiseitenkipper T671

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	6855	[kg]
Eigengewicht:	1800	[kg]
Ladevolumen:	8,2	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4010/2010-2060	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	5630/2240/2080	[mm]
Bordwandhöhe:	500+500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1045	[mm]
Spurweite:	1530	[mm]
Aufhängung:	starr	
Stützlast:	1100	[kg]
Bereifung:	400/60-15,5	
Zul. Geschwindigkeit:	25	[km/h]
Kippsystem:	dreisetig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1540/8L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	36,4/26,7	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten
V-Deichsel mit Obenanhängung und starrer Zugöse Ø40
Stützrad klappbar
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x60 mm
Kurbelbremse
Aufsätze 500 mm
Beleuchtungsanlage 12V
Kornschieber in der Rückwand
Aufstiegsleiter
Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
Keile mit Halter
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

CoC-Ausführung: 25 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013, zul. GG 3600 kg, Nutzlast 2470-3120 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), Trommelbremse 300x60 mm , Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten:	
CoC-Ausführung: 25 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013, zul. GG 5755kg, Nutzlast 4625-5275 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), Trommelbremse 300x90 mm , Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten, Bereifung 15.0/70-18:	
Hydraulische Bremse mit mechanischem Sicherheitsventil:	
Umsteckbremse (Peitz):	
Ohne Aufsätze 500 mm:	
auf der Hinterachse- zul. GG 6000 kg:	
Schnürrplane mit Gestell:	
Rollplane mit Gestell:	
Auslaufgasse:	
Seitliche Umrissleuchte 12 V:	
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	
Fallsegel - 2 Sätze, je 1,8 m (nur mit Aufsätzen 500mm möglich):	
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	
Hintere Anschlüsse:	
Anhängerkupplung manuell, starr:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	

Ersatzrad (frei)400/60-15,5	
Bereifung 15.0/70-18 TVS - EURO GRIP IM36	

**montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke , Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde*

***nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr*

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.