



Vermietung | Verkauf | Service

## 2-Achs-Dreiseitenkipper T653

### Technische Daten:

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| Zul. Gesamtgewicht:  | 5950             | [kg]              |
| Eigengewicht:  | 1950             | [kg]              |
| Ladevolumen:   | 4,1              | [m <sup>3</sup> ] |
| Brückenmaß innen L/B:                                      | 4010/2010-2060   | [mm]              |
| Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:                       | 6140/2230/1585   | [mm]              |
| Bordwandhöhe:  | 500              | [mm]              |
| Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):                     | 3/2              | [mm]              |
| Plattformhöhe:   | 1070             | [mm]              |
| Spurweite:   | 1600             | [mm]              |
| Aufhängung:  | Parabelfederung  |                   |
| Bereifung:   | 10,0/75-15,3     |                   |
| Zul. Geschwindigkeit:                                      | 25               | [km/h]            |
| Kippsystem:  | dreiseitig       |                   |
| Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): | 1300mm/8L/160bar |                   |
| Erforderliche Schlepperleistung:                           | 36,4/26,7        | [PS/kW]           |
| Kippwinkel rückw./seitl.:                                  | 42/46            | [°]               |

### Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten  
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)  
 Zentrale Bordwandverriegelung  
 Bordwände 500 mm ohne Spanseilen  
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40  
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 250x60  
 Kurbelbremse  
 Beleuchtungsanlage 12V  
 Rücklichter mit Schutzgitter  
 Kornschieber in der Rückwand  
 Hintere Anschlüsse  
 Anhängerkupplung manuell, starr  
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)  
 Keile mit Halter  
 Hinterer Unterfahrerschutz - homologiert  
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR  
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

### Zusätzliche Ausrüstung:

|  |  |
|--|--|
| CoC-Ausführung: 25 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse, zul. GG 6000 kg, Nutzlast 4050 kg, Trommelbremse 300 x 60 mm: |  |
| Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:   |  |
| V - Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:   |  |
| Umsteckbremse (Peitz):   |  |
| Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:  |  |
| Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:   |  |
| Schnürrplane mit Gestell:  |  |
| Auslaufgasse:  |  |
| Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:   |  |
| Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):  |  |
| Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):*  |  |
| Warndreieck für langsame Anhänger:   |  |
| Ersatzradhalter:   |  |
| Ersatzrad 10,0/75-15,3:  |  |
| Bereifung 11,5/80-15,3 TVS - EURO GRIP IM117 14PR  |  |

\* nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

### Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann  
 +49 151 29262707  
 abrinkmann@isfort.com  
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
 Benzstraße 12 | 48619 Heek  
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
 \*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.