



Vermietung | Verkauf | Service

2-Achs-Dreiseitenkipper T653/2

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	8120	[kg]
Eigengewicht:	2120	[kg]
Ladevolumen:	8,2	[m ³]
Brückenmaß innen L/B:	4010/ 2010-2060	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6140/2230/2170	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1120	[mm]
Spurweite:	1600	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	11,5/80-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	25	[km/h]
Kippssystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1300mm/8L/160bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	46,8/34,4	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	42/46	[°]

* Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten
 Bordwände 500 mm ohne Spanseilen
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem):
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x60
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Hintere Anschlüsse
 Anhängerkupplung manuell, starr
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

CoC-Ausführung: 25 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse, zul. GG 8200 kg, Nutzlast 5950 kg, Trommelbremse 300x90 mm, hinterer Unterfahrschutz homologiert:	
V - Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:	
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	
1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:	
Umsteckbremse (Peitz):	
Bordwände 500 mm mit Spanseilen:	
Aufsätze 500 mm ohne Spanseilen:	
Aufsätze 500 mm mit Spanseilen:	
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite (Montagebausatz):	
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite (Montagebausatz):	
Spannseile für Wände/Aufsätze (keine Umrüstung von Lager möglich):	
Schnürrplane mit Gestell und Podest:	
Rollplane mit Gestell und Podest:	
Auslaufgasse:	
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	

Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzradhalter:***	
Ersatzrad 11,5/80-15,3:	
Bereifung 14,0/65-16 TVS - EURO GRIP 150A8 IM 153	

** montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke , Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde*

*** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr*

**** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden*

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.