



Vermietung | Verkauf | Service

2-Achs-Dreiseitenkipper T672

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	10990	[kg]
Eigengewicht:	2990	[kg]
Ladevolumen:	9,8	[m 3]
Brückenmaß innen L/B:	4440/2190-2240	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6455/2390/2243	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1215	[mm]
Spurweite:	1730	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	400/60-15,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge:erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	62,4/45,8	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

*Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm.

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten
Bordwände 500 mm mit Spanseilen
Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x90 mm
Kurbelbremse
Beleuchtungsanlage 12V
Rücklichter mit Schutzgitter
Kornschieber in der Rückwand
Aufstiegsleiter und Trittstufen
Hintere Anschlüsse
Anhängerkupplung manuell, gefedert
Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
Kotflügel auf der Hinterachse
Keile mit Halter
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG11000 kg, Nutzlast 8000 kg, hinterer Unterfahrschutz homologiert:	
V - Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:	
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	
1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium mit hinteren Bremsanschlüssen:	
Aufsätze 500 mm mit Spanseile:	
Zusätzliche Aufsätze 500 mm (500+500+500 mm) mit Spanseile:	
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	
Bordwandhebefedern:	
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	
Auslaufgasse:	
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	
Anhängerkupplung UNIMAR:	
Anhängerkupplung ROCKINGER:	

Wasserbehälter (30l) mit Lotionsspender:	
Seitliche Schützeinrichtung:	
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzradhalter:***	
Ersatzrad 400/60-15,5:	
Bereifung 12.5/80-18 Alliance 148A8 320 TL	
Bereifung 15.0/70-18 TVS - EURO GRIP IM36	

* montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke , Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde

** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr

*** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.