



2-Achs-Dreiseitenkipper PT608 (Palettenbreite)

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	11600	[kg]
Eigengewicht:	3140	[kg]
Ladevolumen:	11	[m 3]
Brückenmaß innen L/B:	4545/2420	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6720/2550/2300	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1220	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	14.0/65-16	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700mm/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	62,4/45,8	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

*Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x90 mm
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Spannleisten
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Hintere Anschlüsse
 Anhängerkupplung manuell, gefedert
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 11600 kg, Nutzlast 8460 kg, Trommelbremse 300 x 90 mm:

V - Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:

V - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr - Länge 2100 mm statt 2000 mm:

Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:

Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr - Länge 2100 mm statt 2000 mm:

1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:

2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:

2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium mit hinteren Bremsanschlüssen:

Aufsätze 500 mm:

Zusätzliche Aufsätze 500 mm (500+500+500 mm):

Spannleisten für die Aufsätze 2 Stück:

Bordwandhebefedern:

Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest (nur mit Aufsätzen 500 mm):

Auslaufgosse:

Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:

Seitliche Blechrutsche links oder rechts - klappbar, über gesamte Länge:

Seitliche Blechrutsche links und rechts - klappbar, über gesamte Länge:

Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):

Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*

Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**

Anhängerkupplung UNIMAR:

Anhängerkupplung ROCKINGER:

Werkzeugkasten:

Seitliche Schütteinrichtung:

Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:

Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:

Warndreieck für langsame Anhänger:	
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen:	
Ersatzrad 14.0/65-16	
Bereifung 12.5/80-18 Alliance 148A8 320 TL	
Bereifung 15.0/70-18 TVS - EURO GRIP IM36	
Bereifung 385/55R22,5 ADVANCE GL252T	
Bereifung 385/55R22,5 RE Geyer & Hosaja FARMER EF-15	

** montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde*

***nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr*

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.