isfort

Vermietung | Verkauf | Service

2-Achs-Dreiseitenkipper PT610 (Palettenbreite)

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	14200	[kg]
Eigengewicht:	3910	[kg]
Ladevolumen:	13,2	[m 3]
Brückenmaß innen L/B:	4545/2420	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6720/2550/2520	[mm]
Bordwandhöhe:	600	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5	[mm]
Platformhöhe:	1270	[mm]
Spurweite:	1900	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	385/65 R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	78/57,3	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

**Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 600+600 mm*

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten
Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400x80 mm
Kurbelbremse
Beleuchtungsanlage 12V
Rücklichter mit Schutzgitter
Spannleisten
Kornschieber in der Rückwand
Aufstiegsleiter und Trittstufen
Hintere Anschlüsse
Anhängerkupplung manuell, gefedert
Kotflügel auf der Hinterachse
Keile mit Halter
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 14200 kg, Nutzlast 10290 kg, Tromelbremse 400 x 120 mm, Bereifung 385/65R22,5 neu:	
V - Deichsel mit Zugöse Ø50 starr:	
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	
1 - Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium mit hinteren Bremsanschlüssen:	
Aufsätze 600 mm:	
Spansailen/ Spanleisten für Bordwande/Aufsätze:	
Zusätzliche Aufsätze 600 mm (600+600+600mm):	
Fenster 340 x710- Aufsatz vorne - mit Gitter und PLEXI Scheibe:	
Fenster 340 x710- Aufsatz vorne und Aufsatz Mitte - mit Gitter und PLEXI Scheibe:	
Linke oder rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	
Linke und rechte Bordwand hydraulisch geöffnet:	
Bordwandhebefedern:	
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	
2 x Kornschieber in der Rückwand:	
3 x Kornschieber in der Rückwand:	
Auslaufgosse:	
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	
Seitliche Blechrutsche links oder rechts - klappbar, über gesamte Länge:	
Seitliche Blechrutsche links und rechts - klappbar, über gesamte Länge:	
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	
Anhängerkupplung UNIMAR:	
Anhängerkupplung ROCKINGER:	

Werkzeugkasten:	
Seitliche Schützeinrichtung:	
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	
Zusätzliche hintere Kotflügel:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Reserveradwinde mit Kurbel unter dem Rahmen:	
Ersatzrad (frei) 385/65 R22,5 RE:	
Ersatzrad (frei) 385/55 R22,5 neu EU:	
Bereifung 385/55R22,5 ADVANCE GL252T	
Bereifung 385/65R22,5 ADVANCE GL286T	
Bereifung 385/65R22,5 RE Geyer & Hosaja FARMER EF-15	

** montiert an der Heckklappe, hydraulicher Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde*

***nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr*

Ihr Ansprechpartner
Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.