



Vermietung | Verkauf | Service

2-Achs-Dreiseitenkipper T672 ECO

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	8000	[kg]
Eigengewicht:	2280	[kg]
Ladevolumen:	4,9	[m 3]
Brückenmaß innen L/B:	4440/2190-2240	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6590/2390/2160	[mm]
Bordwandhöhe:	500	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke)::	4/2	[mm]
Plattformhöhe:	1130	[mm]
Spurweite:	1730	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Bereifung:	11,5/80-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge:erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	46,8/34,4	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

*Daten berücksichtigen die Fertigstellung eines Anhängers mit einer Bordwandhöhe von 500+500 mm.

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten
 Bordwände 500 mm mit Spanseilen
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
 V - Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x90
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Spannseile
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG8000 kg, Nutzlast 5720 kg:	
Y - Deichsel mit Zugöse Ø40 starr:	
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Aufsätze 500 mm mit Spannsaile:	
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 8 mm Maschenweite:	
Aufsätze 1000 mm aus Gittern mit 30 mm Maschenweite:	
Bordwandhebefedern:	
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	
Hintere Anschlüsse (Pneumatik und Hydraulik):	
Auslaufgosse:	
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30t/h:*	
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	
Anhängerkupplung Orlandi manuell MH31H-4:	
Anhängerkupplung Orlandi AH 31H-4:	
Kunststoff - Kotflügel auf Vordereachse:	
Zusätzliche hintere Kunststoff - Kotflügel:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzradhalter:***	
Ersatzrad 11,5/80-15,3	

Bereifung 14,0/65-16 TVS - EURO GRIP 150A8 IM 153	
Bereifung 400/60-15,5 TVS - EURO GRIP 14PR IM-36	
Bereifung 400/60-15,5 TVS - EURO GRIP 14PR IM72 TL	

** montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke , Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde*

*** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr*

**** Ersatzradhalter kann nicht zusammen mit dem Podest montiert werden*

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann

+49 151 29262707

abrinkmann@isfort.com

www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG

Benzstraße 12 | 48619 Heek

Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29

Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.

Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.

*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.