



Vermietung | Verkauf | Service

Tandem- Bauanhänger T701HP

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	22000*	[kg]
Eigengewicht	5900	[kg]
Ladevolumen:	12,5	[m ³]
Mulde:	Halfpipe	
Muldenlänge innen:	5300	[mm]
Muldenbreite innen vorne/hinten:	2250/2300	[mm]
Muldenhöhe innen:	1250	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7570/2550/2840	[mm]
Ladehöhe:	2480	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	6/6	[mm]
Spurweite:	1960	[mm]
Aufhängung:	Boogie (24t) / Parabelfederung	
Stützlast:	4000	[kg]
Bereifung:	550/60-22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	einseitig	
Front-Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	4670 mm / 41 L / 200 bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	125/92	[PS/kW]
Kippwinkel (nach hinten):	55	[°]

*Zul. Gesamtgewicht abhängig von dem Zulassungsrecht des jeweiligen Landes.

Serienmäßige Ausrüstung:

Halfpipe-Mulde aus HARDOX (450HB)
 Hydr. Heckklappe (pendelnd) mit Gummidichtung
 Das Fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
 Boogie - Fahrwerk mit 4 Parabelfedern, Achsenabstand 1600mm, Trommelbremse 406x140mm, Achsendurchmesser 150x150
 Gefederte Deichsel (2xStahlfeder) mit Höhenverstellung
 Zugöse K80
 Teleskopstützfuß mit Getriebe
 2-Leiter Druckluftbremse
 Kurbelbremse
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
 Kunststoff – Kotflügel hinten
 Metalabdeckung über den Rädern
 Spritzschutz über die gesamte Breite hinten
 Keile mit Halter
 LED-Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Lackierung: Fahrgestell RAL 15-0590 (bordeaux)
 Lackierung: Bordwände RAL 7024 (grau)

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 21.000 kg, Nutzlast 14290-15690 kg :	
Hydraulisch gefederte Deichsel:	
Hydraulischer Stützfuß:	
Seitlicher Unterfahrschutz nach 89/297/WE:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Hydraulische Bremse:	
Ausführung 60km/h:	
Kunststoff-Kotflügel auf Vorderachse:	
Werkzeugkasten:	
Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:	
Ersatzrad (frei) 550/60-22,5 (EU):	

Bereifung 445/65R22,5 ADVANCE GL689A	
Bereifung 500/60R22,5 BKT AGRIMAX FL-630 TL	
Bereifung 500/60R22,5 Maxam MS961R	
Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882	
Bereifung 550/60-22,5 TVS - EURO GRIP 20PR 171A8	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 164D (174A8) 885	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 165D (175A8) 882	
Bereifung 560/60R22,5 MAXAM 161D (172A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 560/60R22,5 BKT 161D (172A8) FL 630	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 164D (174A8) 885	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 165D (175A8) 882	
Bereifung 560/60R22,5 MAXAM 161D (172A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 560/60R22,5 BKT 161D (172A8) FL 630	
Bereifung 600/50R22,5 MAXAM 159D (170A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885	
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882	
Bereifung 600/50R22,5 MAXAM 159D (170A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885	
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882	
Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09	
Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648	
Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09	
Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648	
Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328	
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 882	
Bereifung 600/55R26,5 BKT 165D (176A8) FL 630	
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 885	
Bereifung 600/55R26,5 MAXAM 165D (176A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 620/50R22,5 ALLIANCE A381	
Bereifung 650/50R22,5 ALLIANCE 163D (173A8) 885	
Bereifung 700/50-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 174A8 FL09	
Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra	
Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX	
Bereifung 710/50R26,5 MAXAM 170D (181A8) MS961R Flotxtra	

Ihr Ansprechpartner
Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.