



Vermietung | Verkauf | Service

Tandem-Dreiseitenkipper T663/3

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	13660	[kg]
Eigengewicht:	3660	[kg]
Ladevolumen:	11,8	[m ³]
Brückenmaße innen L/B:	4440/2190-2240	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6154/2390/2579	[mm]
Bordwandhöhe:	600+600	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke):	5/2,5	[mm]
Plattformhöhe:	1320	[mm]
Spurweite:	1700	[mm]
Aufhängung:	Blattfederung	
Stützlast:	1880	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 (15R22,5) RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700/13L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	72,8/53,5	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/46	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Zentralverriegelung an drei Seiten
 Die Wahl der Kipprichtung (zwei Bolzen mit Sicherheitssystem)
 Deichsel mit starrer Zugöse Ø40
 Hydr. Schrägstützfuß
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400x80
 Kurbelbremse
 Bordwände mit Spannseilen
 Aufsätze 600 mm ohne Spannseile
 Kornschieber in der Rückwand
 Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Beleuchtungsanlage 12V
 Rücklichter mit Schutzgitter
 Elektrischer Anschluss
 Brückenabstützung (nur für Wartungsarbeiten)
 Kotflügel auf der Hinterachse
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung::

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	
Mechanischer Teleskopstützfuß:	
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Zusätzliche mittlere Aufsätze 600 mm ohne Spannseile (Ladevolumen 17,6 m ³):	
Fenster 340x710 - Aufsatz vorne - mit Gitter und PLEXI Scheibe:	
Fenster 340x710 - Aufsatz vorne und Aufsatz Mitte - mit Gitter und PLEXI Scheibe:	
Bordwandhebefebern:	
Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest:	
Auslaufgasse:	
Blechrutsche - hinten über gesamte Breite:	
Fallsegel, 2 Sätze (möglich nur mit Aufsätzen):	
Entladeschnecke für Getreidekörner mit Kapazität 30 t/h:*	
Ein Satz Bordwandbügel für den Ballentransport (teilweise offene Bordwände):**	
Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten:	
Hintere Anschlüsse:	
Anhängerkupplung manuell, gefedert:	
Anhängerkupplung AH 31H-4:	
Anhängerkupplung AH 38H-4:	
Seitliche Schützeinrichtung:	
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	

Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (15R22,5) RE:	
Bereifung 385/65R22,5 ADVANCE GL286T	
Bereifung 385/65R22,5 RE Geyer & Hosaja FARMER EF-15	
Bereifung 500/45-22,5 TVS - EURO GRIP 155A8	

** montiert an der Heckklappe, hydraulischer Antrieb der Entladeschnecke, Ölbedarf 30L/Min, mechanische Seilwinde*

*** nicht geeignet für den öffentlichen Straßenverkehr*

Ihr Ansprechpartner
Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.