


**Tandem-Muldenkipper T679 M (Heckkipper)**
**Technische Daten:**

Zul. Gesamtgewicht:	16000	[kg]
Eigengewicht:	4200	[kg]
Ladevolumen:	13,2	[m <sup>3</sup> ]
Muldengröße innen L/B:	4800/2140-2200	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6797/2550/2460	[mm]
Bordwandhöhe:	1200	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4,4	[mm]
Plattformhöhe:	1200	[mm]
Spurweite:	1960	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	1950	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700mm/13L/200 bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	83,2/61	[PS/kW]
Kippwinkel rückw.:	50	[°]

**Serienmäßige Ausrüstung:**

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1325 mm)  
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung und Gummidichtung  
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40  
 Hydr. Schrägstützfuß  
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 400x80  
 Kurbelbremse  
 LED -Beleuchtungsanlage mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)  
 Vorderwand mit Sichtfenster aus Gitter mit PLEXI-Scheibe  
 Kornschieber in der Rückwand  
 Aufstiegsleiter und Trittstufen  
 Kunststoff - Kotflügel vorne und hinten, Metallkotflügel oben  
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert, klappbar  
 Keile mit Halter  
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR  
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

**Zusätzliche Ausrüstung:**

CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 14000 kg, Nutzlast 10960-12220 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), Bereifung 385/65 R22,5 neu:	
Kugelumkopplung K80:	
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Kombibremse (pneumatische+hydraulische):	
Kombibremse (pneumatische mit ALB +hydraulische):	
Aufsätze 600mm (2 mm dick), vorderer Aufsatz mit Sichtfenster aus Gitter mit PLEXI-Scheibe (19,45m <sup>3</sup> ):	
Auslaufgasse:	
Hintere Anschlüsse:	
Manuelle Anhängerkupplung:	
Anhängerkupplung RO*400A3600:	
Anhängerkupplung AH 31H-4:	
Anhängerkupplung AH 38H-4:	
Werkzeugkasten:	
Seitlicher Unterfahrschutz:	
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:	
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (EU):	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Bereifung 385/55R22,5 ADVANCE GL252T	
Bereifung 385/65R22,5 ADVANCE GL286T	
Bereifung 385/65R22,5 RE Geyer & Hosaja FARMER EF-15	
Bereifung 425/65R22,5 ADVANCE GL689A	
Bereifung 500/60-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR TVS FL09 163A8 TL	

Bereifung 500/60R22,5 BKT AGRIMAX FL-630 TL	
Bereifung 500/60R22,5 Maxam MS961R	
Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882	
Bereifung 550/45-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 159A8	

**Ihr Ansprechpartner**

Andre Brinkmann  
+49 151 29262707  
abrinkmann@isfort.com  
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
Benzstraße 12 | 48619 Heek  
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
\*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.