



## Tandem-Muldenkipper T669 (Heckkipper)

### Technische Daten:

|                                                            |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zul. Gesamtgewicht:                                        | 20000             | [kg]              |
| Eigengewicht:                                              | 5680              | [kg]              |
| Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm / ohne Aufsätze:           | 22,7 / 15         | [m <sup>3</sup> ] |
| Muldengröße innen L/B:                                     | 5500/2200-2250    | [mm]              |
| Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:                       | 7255/2550/3160    | [mm]              |
| Bordwandhöhe:                                              | 1200+580          | [mm]              |
| Blechdicke (Boden/Bordwände):                              | 5\4               | [mm]              |
| Plattformhöhe:                                             | 1435              | [mm]              |
| Spurweite:                                                 | 1960              | [mm]              |
| Aufhängung:                                                | Parabelfederung   |                   |
| Stützlast:                                                 | 2000              | [kg]              |
| Bereifung:                                                 | 385/65R22,5 RE    |                   |
| Zul. Geschwindigkeit:                                      | 40                | [km/h]            |
| Kippsystem:                                                | einseitig         |                   |
| Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): | 2400mm/29L/200bar |                   |
| Erforderliche Schlepperleistung:                           | 104/76,4          | [PS/kW]           |
| Kippwinkel rückw.:                                         | 50                | [°]               |

### Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1360mm)  
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung  
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40  
 Gefederte Deichsel mit Gummistoßdämpfern  
 Hydr. Schrägstützfuß  
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x120  
 Kurbelbremse  
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)  
 Aufsätze 580 mm ohne Sichtfenster  
 Vorderwand mit 2 x Sichtfenster mit PLEXI-Scheibe  
 Kornschieber in der Rückwand  
 Aufstiegsleiter und Trittstufen  
 Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse  
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar  
 Keile mit Halter  
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR  
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

### Zusätzliche Ausrüstung:

|                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):                                                                                                                                                                  |  |
| CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 18000 kg, Nutzlast 13235-14730 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), Bereifung 385/65 R22,5 neu: |  |
| Kugelumplung K80:                                                                                                                                                                                                           |  |
| Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt Teleskopstützfuß mit Getriebe:                                                                                                                           |  |
| Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt hydraulischem Stützfuß, einfachwirkend:                                                                                                                  |  |
| Hinterer Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):                                                                                                               |  |
| Ausführung 60km/h:                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:                                                                                                                                                                                   |  |
| 2- Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:                                                                                                                                                                                  |  |
| Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30mm):                                                                                                                                                      |  |
| SILO-Aufsätze 1000 mm (statt 580 mm) mit vorderem klappbarem Gitteraufsatz 30x30 (Ladevolumen 27,7m³):                                                                                                                      |  |
| Plane mit Gestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:                                                                                                                                                                |  |
| Auslaufgasse:                                                                                                                                                                                                               |  |
| Fallsegel - 2 Sätze, je 2,3m (nur mit Aufsätzen 580 mm):                                                                                                                                                                    |  |
| Hinterer Anschlüsse:                                                                                                                                                                                                        |  |
| Anhängerkupplung UNIMAR:                                                                                                                                                                                                    |  |
| Anhängerkupplung RO*400A4600:                                                                                                                                                                                               |  |
| Werkzeugkasten:                                                                                                                                                                                                             |  |
| Seitlicher Unterfahrschutz:                                                                                                                                                                                                 |  |
| Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:                                                                                                                                                                                     |  |
| Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE:                                                                                                                                                                                            |  |
| Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (EU):                                                                                                                                                                                          |  |
| Warndreieck für langsame Anhänger:                                                                                                                                                                                          |  |
| Bereifung 385/65R22,5 ADVANCE GL286T                                                                                                                                                                                        |  |
| Bereifung 385/65R22,5 RE Geyer & Hosaja FARMER EF-15                                                                                                                                                                        |  |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Bereifung 425/65R22,5 ADVANCE GL689A                      |  |
| Bereifung 445/65R22,5 ADVANCE GL689A                      |  |
| Bereifung 500/60R22,5 BKT AGRIMAX FL-630 TL               |  |
| Bereifung 500/60R22,5 Maxam MS961R                        |  |
| Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882                        |  |
| Bereifung 550/60-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 163A8          |  |
| Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 164D (174A8) 885           |  |
| Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 165D (175A8) 882           |  |
| Bereifung 560/60R22,5 MAXAM 161D (172A8) MS961R Flotxttra |  |
| Bereifung 560/60R22,5 BKT 161D (172A8) FL 630             |  |
| Bereifung 600/50-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 165A8 FL09     |  |
| Bereifung 600/50R22,5 MAXAM 159D (170A8) MS961R Flotxttra |  |
| Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA       |  |
| Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885           |  |
| Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL                |  |
| Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882           |  |
| Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09     |  |
| Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648               |  |
| Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328             |  |

### Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann  
+49 151 29262707  
abrinkmann@isfort.com  
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
Benzstraße 12 | 48619 Heek  
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
\*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.