



Vermietung | Verkauf | Service

Tandem-Muldenkipper T669/1 (Kippssystem dreiseitig HRL)

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	20000	[kg]
Eigengewicht:	6000	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen 580 mm / ohne Aufsätze:	22,7/15	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	5500/2200-2250	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	7255/2550/3160	[mm]
Bordwandhöhe:	1200+580	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	5\4	[mm]
Plattformhöhe:	1435	[mm]
Spurweite:	1960	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5 RE	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippssystem:	dreiseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2400mm/29L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	104/76,4	[PS/kW]
Kippwinkel rückw./seitl.:	50/45	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen
 Mulde mit jeweils 2 Pendelklappen links und rechts mit Zentralverriegelung
 Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
 Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40 (DIN11026)
 Gefederte Deichsel mit Gummistoßdämpfern
 Hydr. Schrägstützfuß
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x120 (Achsenabstand 1360 mm)
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Aufsätze 580 mm ohne Sichtfenster
 Vorderwand mit 2 x Sichtfenstern aus Plexiglas
 Kornschieber in der Rückwand
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kunststoff – Kotflügel auf der Hinterachse
 Hinterer Unterfahrschutz - homologiert, klappbar
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 18000 kg, Nutzlast 12740-14520 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), Bereifung 385/65 R22,5 neu:	
Kugelumplung K80:	
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt Teleskopstützfuß mit Getriebe:	
Gefederte Deichsel, 3 Tonnen zur Unten- und Obenanhängung, mitsamt hydraulischem Stützfuß, einfachwirkend:	
Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	
Ausführung 60km/h:	
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Vorderer Aufsatz 580 mm mit einem Gitterfenster (Machenweite 30x30 mm):	
Plane mit Planengestell (klappbar) und Podest für Aufsätze 580 mm:	
Auslaufgasse:	
Fallsegel - 2 Sätze, je 2,3 m (nur mit Aufsätzen 580 mm):	
Hintere Anschlüsse:	
Anhängerkupplung UNIMAR:	
Anhängerkupplung RO*400A4600:	
Werkzeugkasten:	
Seitlicher Unterfahrschutz:	
Kunststoff - Kotflügel auf Vorderachse:	
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 RE :	
Ersatzrad (frei) 385/65R22,5 (EU) :	
Warndreieck für langsame Anhänger:	

Bereifung 385/65R22,5 ADVANCE GL286T	
Bereifung 385/65R22,5 RE Geyer & Hosaja FARMER EF-15	
Bereifung 425/65R22,5 ADVANCE GL689A	
Bereifung 445/65R22,5 ADVANCE GL689A	
Bereifung 500/60R22,5 BKT AGRIMAX FL-630 TL	
Bereifung 500/60R22,5 Maxam MS961R	
Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882	
Bereifung 550/60-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 163A8	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 164D (174A8) 885	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 165D (175A8) 882	
Bereifung 560/60R22,5 MAXAM 161D (172A8) MS961R Flotxttra	
Bereifung 560/60R22,5 BKT 161D (172A8) FL 630	
Bereifung 600/50-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 165A8 FL09	
Bereifung 600/50R22,5 MAXAM 159D (170A8) MS961R Flotxttra	
Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885	
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882	
Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09	
Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648	
Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328	

Ihr Ansprechpartner
Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.