isfort

Vermietung | Verkauf | Service

Tandem-Muldenkipper T700M

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	23000	[kg]
Eigengewicht (ohne Aufsätze):	6910	[kg]
Ladevolumen mit Aufsätzen /ohne Aufsätze:	35 / 23	[m^3]
Muldengröße innen L/B:	6694/2242-2302	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	8780/2650/3750*	[mm]
Bordwandhöhe:	1500+800	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4\4	[mm]
Plattformhöhe:	1450	[mm]
Spurweite:	2100	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	550/60-22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Kippsystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	2990mm/40L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	136,7 / 100,5	[PS/kW]
Kippwinkel rückw.:	55	[°]

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Starrachsen
Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung
Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
Gefederte Deichsel
Teleskopstützfuß mit Getriebe
2 - Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140 (Achsenabstand 1810 mm)
Kurbelbremse
Beleuchtungsanlage 12 V LED mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
Aufsätze 800 mm aus Blech 2 mm mit dem perforiererten Sichtfenster und PLEXI-Scheibe
Vorderwand mit Sichtfenster mit dem perforiererten Sichtfenster und PLEXI-Scheibe
Kornschieber in der Rückwand
Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
Kunststoff - Kotflügel vorne und hinten, Metallkotflügel oben
Spritzschutz hinten über die gesamte Breite
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert , klappbar
Keile mit Halter
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:	
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 18000 kg, Nutzlast 13234-14781 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung):	
Kugelkupplung K80:	
Hydraulischer Stützfuß, einfachwirkend mit Kugelventil:	
Hydraulischer Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil:	
Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung der Wendung (zusätzliche Hydraulikanschlüsse erforderlich):	
2 - Leiter Druckluft Bremsanlage mit ALB:	
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:	
Beleuchtungsanlage 12 V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)	
Rollplane mit Planegestell (klappbar)und Podest- für die Aufsätze 800 mm:	
Auslaufgosse:	
Fallsegel-3 Sätze: 2,3 m + 2,3 m + 1,8 m (nur mit Aufsätzen 800 mm):	
Hintere Anschlüsse:	
Anhängerkupplung manuell, gefedert:	
Anhängerkupplung UNIMAR:	
Anhängerkupplung RO*400A4600:	
Werkzeugkasten:	
Seitlicher Unterfahrschutz:	
Ersatzrad (frei) 550/60-22,5:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Bereifung 445/65R22,5 ADVANCE GL689A	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 164D (174A8) 885	
Bereifung 560/60R22,5 ALLIANCE 165D (175A8) 882	

Bereifung 560/60R22,5 MAXAM 161D (172A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 560/60R22,5 BKT 161D (172A8) FL 630	
Bereifung 600/50R22,5 MAXAM 159D (170A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885	
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882	
Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09	
Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648	
Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328	
Bereifung 600/55-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 170A8 FL09	
Bereifung 600/55-26,5 BKT 16PR 170A8 Flotation 648	
Bereifung 620/50R22,5 ALLIANCE A381	
Bereifung 700/50-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 174A8 FL09	
Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra	
Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX	
Bereifung 710/50R26,5 MAXAM 170D (181A8) MS961R Flotxtra	

Ihr Ansprechpartner
Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.