



Vermietung | Verkauf | Service

Tandem - Miststreuer N262/2

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	22000*	[kg]
Eigengewicht:	7600	[kg]
Ladevolumen:	18	[m ³]
Kastenmaß innen (konisch) L/B :	5600/1955-1995	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe (mit Schutzgitter):	8780/2540/3450	[mm]
Bordwandhöhe:	1200+300	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4/3	[mm]
Ladehöhe:	3170	[mm]
Plattformhöhe:	1600	[mm]
Spurweite:	1940	[mm]
Aufhängung:	Tandem - Parabelfederung	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	600/55-22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Zapfwelenumdrehungen:	1000	[U./min]
Erforderliche Schlepperleistung:	170	[PS]
Adapter (vertikal) / max. Streubreite:	AV20/12	[-/m]
<i>*kann je nach jeweiligen Zulassungsrichtlinien abweichen</i>		
<i>**kann je nach Ausstattung abweichen</i>		
Serienmäßige Ausrüstung:		
Gefederte Deichsel mit Untenanhängung und Zugöse K80		
Teleskopstützfuß mit Getriebe		
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140 (Achsenabstand 1500 mm)		
Kurbelbremse		
LED-Beleuchtungsanlage 12V		
Vorderes Spritzschutzgitter		
Verstärkte hydraulische Wand		
Höhenanzeiger der Rückwand		
Steuerung über hydraulischen Verteiler des Schleppers		
Vertikaler Adapter mit 2 Walzen		
Einleiter-Schmieranlage des Streuwerkklagers		
Förderanlage mit vier Ketten aus Qualitätsstahl (14 mm), mit hydraulischem Antrieb und stufenloser Geschwindigkeitsregulierung		
Klappbare Aufstiegsleiter		
Metall-Kotflügel		
Weiß-rote Markierungstafeln vorne und hinten		
Keile mit Halter		
Lackierung: Anbau, Deichsel, Achsen grün RAL6010 PRONAR		
Lackierung: Adapter, Kotflügel, vorderes Schutzgitter, Rückwand, Schutzklappe grau RAL7021 PRONAR		
Zusätzliche Ausrüstung:		
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 18.000 kg, Nutzlast 12200-14250 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung):		
Hydraulischer Stützfuß (gebrochen):		
Nachlaufachse (Breite über 2550 mm):		
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB:		
Hydraulische Bremse:		
Silo-Aufsätze 500mm (Ladevolumen bis 22,4m ³ / zGG = 25600kg):*		
Zweiflügelige hydr. Heckklappe für Grenzstreuen:**		
Gelenkwelle 6x6 (Z6 1 3/8"):		
Gelenkwelle 6x20 (Z20):		
Gelenkwelle 6x21 (Z21):		
Weitwinkel-Gelenkwelle 6x6 (Z6 1 3/8"):		
Weitwinkel-Gelenkwelle 6x20 (Z20):		
Weitwinkel-Gelenkwelle 6x21 (Z21):		
Hinterer Unterfahrerschutz:**		
Warndreieck für langsame Anhänger:		
Warn tafeln (weiß/rot) für Überbreite (bei Fahrzeugbreite über 2750mm):		
Ersatzrad (frei) 600/50-22,5:		
Bereifung 600/50R22,5 MAXAM 159D (170A8) MS961R Flotxtra		
Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA		

Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885	
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882	

**montiert an den Aufsätzen 300mm, Demontage des Adapters nötig*

***Pflicht in Deutschland*

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.