

## Tandem - Tiefladeranhänger RC2100

### Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	19000	[kg]
Eigengewicht:	4300	[kg]
Plattformlänge + Absenkung:	5500 + 1700*	[mm]
Plattformlänge (gesamt):	7020*	[mm]
Auffahrrampenlänge:	1900	[mm]
Plattformbreite:	2540	[mm]
Plattformbreite mit Verbreiterungen (Option):	3040	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	9160/2550/2500*	[mm]
Holzboden:	Nadelholz (45 mm)	
Plattformhöhe:	935	[mm]
Achsenhersteller:	PRONAR	
Achsenanzahl:	2	[St.]
Achslast:	8000	[kg]
Stützlast:	3000	[kg]
Bremsanlage:	2-Leiter Druckluftbremse mit ALB	
Federung:	Parabelfederung	
Bereifung:	215/75 R17,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Zugöse:	K80	-
Zurringe:	11	[St.]
Erforderliche Schlepperleistung:	104/76,4	PS/kW

\* Maße mit hochgestellten Auffahrrampen

### Serienmäßige Ausrüstung:

Gefederte Deichsel mit Untenanhängung und K80  
Hydr. Stützfuß  
Mechanische Aufhängung  
2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 300 x 135 mm, 40km/h  
Kurbelbremse  
Elektroanlage 12V mit elektrischem Anschluss hinten und seitlicher LED-Umrissbeleuchtung (Rücklichter mit Schutzgitter)  
Holzboden: 45 mm  
Hintere Stützfüße  
Mechanische Auffahrrampen  
Seitliche Schutteinrichtung  
Radkeile: 2 Stk  
Warndreieck  
Lackierung: orange RAL 2008 PRONAR

### Zusätzliche Ausrüstung:

CoC-Ausführung: 40 o. 60 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 16.000 kg, Nutzlast 14270-15130 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), hinterer Unterfahrschutz - homologiert:	
Zugöse Ø 40 starr:	
Hydraulische Bremsanlage:	
2 - Leiter Druckluftbremsanlage mit ALB WABCO 60km/h:	
Kombibremse:	
Kombibremse mit mech. Bremsventil:	
Kombibremse mit elektr. Bremsventil:	
Eichenboden 45 mm:	
Bodenverbreiterung bis 3040 mm + Holzbretter (Kiefer):	
Hydraulische Auffahrrampen:	
Hydraulische Auffahrrampen mit Schwimmstellung:	
Innenverbreiterung der Auffahrrampen:*	
Federung:	
Hydraulische Seilwinde:	
Spritzschutz hinten über die gesamte Breite:	
Wasserbehälter (30 l) mit Spender:	
Werkzeugkasten (~50 l):	
Ersatzrad (1 oder 2 Stk - Preis pro Stück):	

\* nur mit hydraulischen Auffahrrampen möglich

### Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann  
+49 151 29262707  
abrinkmann@isfort.com  
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
Benzstraße 12 | 48619 Heek  
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
\*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.