



Tandem-Tiefladeranhänger RC2100/2

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht	19000	[kg]
Eigengewicht	4100	[kg]
Plattformlänge + Absenkung	5500 + 1520	[mm]
Plattformlänge (gesamt)	7020*	[mm]
Auffahrampenlänge	1900	[mm]
Plattformbreite	2540**	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe	9450/2550/2460*	[mm]
Holzboden	Nadelholz (45 mm)	
Plattformhöhe	930	[mm]
Achsenanzahl	2	[St.]
Achslast	8000	[kg]
Stützlast	3000	[kg]
Bremsanlage	2-Leiter Druckluftbremsanlage mit ALB	
Federung	Parabelfederung	
Bereifung	215/75 R17,5	
Zul. Geschwindigkeit	40	[km/h]
Zurringe	10	[St.]
Erforderliche Schlepperleistung	104/76,4	PS/kW

* Maße mit eingezogenen Auffahrampen

** Anhänger für die Verbreiterung der Ladefläche nicht geeignet

Alle in der Tabelle aufgeführten Parameter gelten bei Einzelzulassung in DE

Serienmäßige Ausrüstung:

Gefederte Deichsel mit Untenanhängung und starrer Zugöse Ø40
 Mechanischer Stützfuß, klappbar (ohne Höhenverstellung)
 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB, Trommelbremse 300x135 mm
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit elektrischem Anschluss hinten und seitlicher LED-Umrissbeleuchtung (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Hintere Stützfüße
 Starrer Stützfuß der Auffahrampen
 Mechanische Auffahrampen
 Seitlicher Unterfahrschutz
 Zurringe zur Ladungssicherung
 Radkeile - 2 Stück mit Halterung
 Warndreieck
 Lackierung: schwarzgrau RAL 7021

Zusätzliche Ausrüstung:

EU-Typengenehmigung inkl. CoC-Papiere: 40 km/h - Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 inkl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB, zul. GG 16.000 kg, Nutzlast 14490-15130 (je nach zusätzlicher Ausstattung), hinterer Unterfahrschutz - homologiert:	
EU-Typengenehmigung inkl. CoC-Papiere: 60 km/h - Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 inkl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Wabco, zul. GG 16.000 kg, Nutzlast 14490-15130 (je nach zusätzlicher Ausstattung), hinterer Unterfahrschutz - homologiert:	
Kugelumkupplung K80:	
2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Wabco für 60 km/h:	
Kurbelbremse am Vorderrahmen:	
Hydr. Stützfuß (klappbar):	
Innenverbreiterung der Auffahrampen (Innenabstand 500mm) - nur mit hydraulischen Auffahrampen möglich:	
Hydraulische Auffahrampen:	
Hydraulische Auffahrampen mit Schwimmstellung:	
Keilplatte für abgesenkten Teil der Plattform:	
Hinterer Unterfahrschutz (bei Einzelzulassung empfohlen):	
Heckschürze zum Schmutzabfang:	
Werkzeugkasten (~50 L):	
Wasserbehälter (30 L) mit Seifen-Spender:	
Ersatzrad (1 oder 2 Stück - Preis pro Rad):	
Ersatzrad (1 oder 2 Stk - Preis pro Stück):	

Ihr Ansprechpartner
 Andre Brinkmann
 +49 151 29262707
 abrinkmann@isfort.com
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
 Benzstraße 12 | 48619 Heek
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
 *Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.