



Vermietung | Verkauf | Service

Tandem- Bauanhänger T679/3 Ausführung mit EG-Typengenehmigung

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	11400	[kg]
Eigengewicht:	2840	[kg]
Ladevolumen ohne Aufsätze:	6,4	[m ³]
Muldemaße innen L/B/H:	4000/2416/648	[mm]
Nutzlast:	9640-10540*	[kg]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	5674/2550/1775	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände seittl.):	6	[mm]
Blechdicke (Bordwand vorne und hinten):	4	[mm]
Plattformhöhe:	1085	[mm]
Spurweite:	1990	[mm]
Aufhängung:	Tandem	
Stützlaster:	1800	[kg]
Bereifung	500/50-17	
Zul. Geschwindigkeit:	25	[km/h]
Kippsystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700 mm / 13 L / 200 bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	69,4/51	[PS/kW]
Kippwinkel (nach hinten):	50	[°]

* je nach Ausstattung

Serienmäßige Ausrüstung:

Hydr. Heckklappe (Höhe 325 mm)
Das Fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt
Tandem - Fahrwerk mit Trommelbremsen 300x90mm
Universal Starrdeichsel zur Obenanhängung oder Untenanhängung
Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
Teleskopstützfuß mit Getriebe
2-Leiter Druckluftbremse
Kurbelbremse
Einstiegsleiter
LED Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten
Rücklichter mit Schutzgitter
Brückenabstützung für Wartungsarbeiten
Keile mit Halter
Hinterer Unterfahrschutz - homologiert
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000
Lackierung: Muldenkiste gelb RAL 1007
COC Papier, Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013

Zusätzliche Ausrüstung:

Untenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø50:	
Kugelpkupplung K80:	
Hinterer Anschlüsse:	
Muldenkiste aus HARDOX 450HB 5mm:	
Pendelnde Flügel-Heckklappe:	
Stirnwandhaube:	
Aufsätze 800 x 2,5 mm mit Sichtfenster aus Plexi, hintere Pendelklappe (Ladevolumen bis 14,1 m³):	
Automatische Anhängerkupplung Orlandi:	
Ersatzrad (frei) 500/50-17:	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 159B (162A8) FL18 TL	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 164A8 IM135 TL	

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.