



Vermietung | Verkauf | Service

## Tandem- Bauanhänger T679/4M Ausführung mit EG-Typengenehmigung

### Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	8850	[kg]
Eigengewicht:	2020	[kg]
Ladevolumen ohne Aufsätze:	4,5	[m <sup>3</sup> ]
Nutzlast:	8190-8920*	[kg]
Muldemaße innen L/B/H:	3540-3700/2210/550	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	5380/2546/2080	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	4	[mm]
Plattformhöhe:	1010	[mm]
Spurweite:	1640	[mm]
Aufhängung:	Tandem	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung	400/60-15,5	
Zul. Geschwindigkeit:	25	[km/h]
Kippsystem:	einseitig	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	1700 mm / 13 L / 200 bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	62,6/46	[PS/kW]
Kippwinkel (nach hinten):	50	[°]

\* je nach Ausstattung

### Serienmäßige Ausrüstung:

Hydr. Heckklappe (Höhe 325 mm)  
 Das Fahrgestell aus rechteckigen, geschlossenen Profilen, verschweißt  
 Tandem - Fahrwerk mit Trommelbremsen 300x90mm  
 Universal Starrdeichsel zur Obenanhängung oder Untenanhängung  
 Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40  
 Teleskopstützfuß mit Getriebe  
 2-Leiter Druckluftbremse  
 Kurbelbremse  
 Einstiegsleiter  
 LED Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten  
 Rücklichter mit Schutzgitter  
 Brückenabstützung für Wartungsarbeiten  
 4 Zurrpunkte im Inneren der Kiste zur Ladungssicherung (zwei vorne auf dem Boden, zwei hinten an der Seitenwand)  
 Abgerundete Vorderwand auf ganzer Höhe  
 Hinterer Unterfahrerschutz - homologiert  
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000  
 Lackierung: Muldenkiste gelb RAL 1007  
 COC Papierre, Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013

### Zusätzliche Ausrüstung:

Untenanhängung mit drehbarer Zugöse Ø 50:	
Kugelpkupplung K80:	
Muldenkiste aus HARDOX 450HB 4 mm:	
Muldenkiste aus HARDOX 450HB 6 mm:	
Pendelnde Flügel-Heckklappe:	
Stirnwandhaube:	
Aufsätze 800 x 2,5 mm mit Sichtfenster aus Plexi, hintere Pendelklappe (Ladevolumen bis 14,1 m³):	
Ersatzrad (frei) 400/60-15.5:	
Bereifung 500/50-17 TVS - EURO GRIP 14PR 149A8 IM36	
Bereifung 500/50-17 TVS - EURO GRIP 14PR 149A8 IM72	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 159B (162A8) FL18 TL	
Bereifung 520/50-17 TVS - EURO GRIP 164A8 IM135 TL	

**Ihr Ansprechpartner**  
 Andre Brinkmann  
 +49 151 29262707  
 a brinkmann@isfort.com  
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
 Benzstraße 12 | 48619 Heek  
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
 \*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.