



Viehtransportanhänger T046 (KURIER 6) mit Druckluftbremse

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	5500	[kg]
Eigengewicht:	1800	[kg]
Ladefläche:	9*	[m ²]
Brückenmaß innen L/B/H:	4160/2360/2000**	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6100/2515/2780	[mm]
Bordwandhöhe:	1350	[mm]
Bodendicke (imprägniertes Holz)/Bordwanddicke (Sperrholz):	30/18	[mm]
Plattformhöhe:	700	[mm]
Spurweite:	2100	[mm]
Aufhängung:	starr	
Stützlast:	600	[kg]
Bereifung:	11,5/80-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	28,6/21	[PS/kW]

* Fläche ohne Radkästen

** Ab Anhängerboden bis zum höchstem Punkt des Planengestells

Serienmäßige Ausrüstung:

Imprägnierte Bodenbretter
 Wände aus wasserdichtem Sperrholz 18 mm
 Seitliche Tür vorne an der rechten Seite des Aufbaus
 Mechanisch gesteuerte Heckklappe
 Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
 Stützrad
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 300x90 mm
 Hinterer Unterfahrschutz homologiert
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten
 Planengestell
 Schnürplane
 Rutschfeste Laderampe (wasserdichtes Sperrholz)
 Hebefedern für Heckklappe
 Klappbare seitliche Fanggitter auf der Laderampe
 Keile mit Halter
 Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):	
CoC-Ausführung: 25 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse Premium, zul. GG 4900 kg, Nutzlast 3100-3800 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung):	
Kugelumlaufkupplung K80:	
2-Leiter Druckluftbremse Premium:	
Hydraulische Bremse:	
Umsteckbremse (Peitz):	
Riffelblechboden 4 mm:	
Gummiboden (15 mm dick):	
Innere Trenngitter:	
Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Holzwände angepasst):	
Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Blechwände angepasst):	
Aufbau aus Blechwänden 2 mm mit mechanisch regulierter rutschfester Riffelblechheckklappe und seitlicher Tür vorne an der rechten Seite des Aufbaus:	
LED-Beleuchtungsanlage 12V:	
LED-Innenbeleuchtung:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3:	
Bereifung 14,0/65-16 TVS - EURO GRIP 150A8 IM 153	
Bereifung 400/60-15,5 TVS - EURO GRIP 14PR IM-36	
Bereifung 400/60-15,5 TVS - EURO GRIP 14PR IM72 TL	

Ihr Ansprechpartner
 Andre Brinkmann
 +49 151 29262707
 abrinkmann@isfort.com
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
 Benzstraße 12 | 48619 Heek
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
 *Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.