



Vermietung | Verkauf | Service

### Viehtransportanhänger T046 (KURIER 6) mit Auflaufbremse

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	5100	[kg]
Eigengewicht:	1800	[kg]
Ladefläche:	9*	[m <sup>2</sup> ]
Brückenmaß innen L/B/H:	4160/2360/2000**	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	6100/2515/2780	[mm]
Bordwandhöhe:	1350	[mm]
Bodendicke (imprägniertes Holz)/Bordwanddicke (Sperrholz):	30/18	[mm]
Plattformhöhe:	700	[mm]
Spurweite:	2100	[mm]
Aufhängung:	starr	
Stützlast:	600	[kg]
Bereifung:	11,5/80-15,3	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	28,6/21	[PS/kW]
* Fläche ohne Radkästen		
** Ab Anhängerboden bis zum höchstem Punkt des Planengestells		
Serienmäßige Ausrüstung:		
Imprägnierte Bodenbretter Wände aus wasserdichtem Sperrholz 18 mm Seitliche Tür vorne an der rechten Seite des Aufbaus Mechanisch gesteuerte Heckklappe Auflaufdeichsel mit starrer Zugöse Ø40 Stützrad Hinterer Unterfahrerschutz homologiert Starre Achsen mit Trommelbremse 300x90 Auflaufbremse Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten Planengestell Schnürplane Rutschfeste Laderampe (wasserdichtes Sperrholz) Hebefedern für Heckklappe Klappbare seitliche Fanggitter auf der Laderampe Keile mit Halter Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR		
Zusätzliche Ausrüstung:		
Allgemeine Betriebserlaubnis DE (Ausstattung auf Anfrage):		
Riffelblechboden 4 mm:		
Gummiboden (15 mm dick):		
Innere Trenngitter:		
Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Holzwände angepasst):		
Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Ausrüstung an die angeschraubten seitlichen Blechwände angepasst):		
Aufbau aus Blechwänden 2 mm mit mechanisch regulierter rutschfester Riffelblechheckklappe und seitlicher Tür vorne an der rechten Seite des Aufbaus:		
LED-Beleuchtungsanlage 12V:		
LED-Innenbeleuchtung:		
Warndreieck für langsame Anhänger:		
Ersatzrad (frei) 11.5/80-15.3:		
Bereifung 14,0/65-16 TVS - EURO GRIP 150A8 IM 153		
Bereifung 400/60-15,5 TVS - EURO GRIP 14PR IM-36		
Bereifung 400/60-15,5 TVS - EURO GRIP 14PR IM72 TL		

#### Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann  
 +49 151 29262707  
 abrinkmann@isfort.com  
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
 Benzstraße 12 | 48619 Heek  
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
 \*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.