



Vermietung | Verkauf | Service

Viehtransportanhänger T046H (hydraulisch absenkbar)

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	11000	[kg]
Eigengewicht:	3150	[kg]
Ladefläche abzgl. Kotflügel:	13,2*	[m ²]
Brückenmaß innen L/B/H:	6290/2240/2100**	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	8320/2550/2860	[mm]
Bordwandhöhe:	1500	[mm]
Bodendicke/Bordwanddicke:	4/3	[mm]
Plattformhöhe (Transport/Beladung):	700/200	[mm]
Spurweite:	2160	[mm]
Aufhängung:	hydraulisch (einachsrig)	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung:	385/65R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	41,6/30,6	[PS/kW]
* Fläche ohne Radkästen		
** Ab Anhängerboden bis zum höchstem Punkt des Planengestells		
Serienmäßige Ausrüstung:		
Riffelblechboden		
Profilblechwände		
Seitliche Tür vorne an der rechten Seite des Aufbaus		
Doppelflügelige Hecktür		
Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40		
2-Leiter Druckluftbremse		
Kurbelbremse		
Teleskopstützfuß mit Getriebe		
Hydraulische Senkung der Pritsche für einfache Verladung		
Hydraulische Stoßdämpfer		
Planengestell		
Schnürplane		
Hinterer Unterfahrschutz homologiert		
LED-Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten		
Keile mit Halter		
Lackierung: grün RAL 6010 PRONAR		
Zusätzliche Ausrüstung:		
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 9000 kg, Nutzlast 7000-7850 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung):		
Kugelumkupplung K80:		
Hydr. Schrägstützfuß mit Kugelventil:		
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB:		
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:		
Innere Trennschiebewand:		
Inneres Trenngitter:		
Gummiboden (15 mm dick):		
LED-Innenbeleuchtung:		
Innere Sicherheitsgitter für die Hecktür:		
Seitliche Schiebefanggitter:		
Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:		
Warndreieck für langsame Anhänger:		
Manuelle Reserveradwinde an der Vorderwand:		
Ersatzrad 385/65R22,5:		
Bereifung 445/45R19,5 LONGMARCH LM 358		

Ihr Ansprechpartner
 Andre Brinkmann
 +49 151 29262707
 abrinkmann@isfort.com
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
 Benzstraße 12 | 48619 Heek
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
 *Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.