



Vermietung | Verkauf | Service

Überladewagen T740		
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	23000	[kg]
Eigengewicht:	7700	[kg]
Entleerungsleistung:	200-400	[m3/h]
Muldengröße innen L/B:	6015/2492	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe :	9142/2900/3645	[mm]
Bordwandhöhe:	1440+340	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände/Aufsätze):	4/4/3	[mm]
Beladehöhe (von Untergrund bis Oberkante der Pritsche):	3400	[mm]
Spurweite:	2200	[mm]
Aufhängung:	Tandem, Parabelfederung mit Nachlaufachse	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	700/50-26,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Zapfwellenumdrehungen:	1000	[U./min]
Erforderliche Schlepperleistung:	165/121,3	[PS/kW]
Zuführschnecke mit hydraulischer Bedienung:		
Durchmesser:	430	[mm]
Länge:	5170	[mm]
Austragfensterhöhe:	4550-4850	[mm]
Serienmäßige Ausrüstung:		
Tandem-Fahrwerk mit Parabelfederung, hintere Nachlaufachse (Achsenabstand 1810 mm)		
Muldenkiste mit profilierten Wänden, mit vertikalen Verstärkungen und verschraubten Aufsätzen		
Starre Deichsel (integriert mit Rahmen) mit Zugöse Ø40		
Teleskopstützfuß mit Getriebe		
2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140		
Kurbelbremse		
LED-Beleuchtungsanlage 12V		
Vorderwand mit 3 x Sichtfenster mit PLEXI		
Podest an der Rückwand		
Aufstiegsleiter an der Rückwand und innen in der Muldenkiste, klappbar		
Planengestell		
Rinnenförmiger Boden mit doppeltem Schneckenförderer		
Vorderer, hydraulischer Doppelsegment-Förderschnecke mit hydraulischer Verriegelung		
Doppelte - Förderschnecke mit 2 Geschwindigkeitsstufen		
Automatische Überlastkupplung 1 3/4" Z=20		
Rutschfestes Bodengitter entlang der Muldenkiste (innen)		
3xRevisionsfenster am Boden (vorderes Revisionsfenster hydraulisch gesteuert)		
Metallkotflügel		
Keile mit Halter		
Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000		
Lackierung: Bordwände grün RAL 6010		
Zusätzliche Ausrüstung:		
Kugelpkupplung K80:		
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:		
Hydraulische Bremse:		
Kombibremse (2-Leiter Druckluftbremse mit ALB + hydraulische Bremse):		
6-Punkte Gewichtssystem mit Leuchtfeld LCD:		
Drucker:		
Teleskop-Gelenkzapfwelle mit Überlastungsschutz, 1,3/8" Z=21:		
Elastisches Auslaufrohr:		
Rollplane:		
Warndreieck für langsame Anhänger:		
Ersatzrad (frei) 700/50-26,5:		
Bereifung 600/55-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 170A8 FL09		
Bereifung 600/55-26,5 BKT 16PR 170A8 Flotation 648		
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 882		
Bereifung 600/55R26,5 BKT 165D (176A8) FL 630		
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 885		
Bereifung 600/55R26,5 MAXAM 165D (176A8) MS961R Flotxttra		
Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648		

Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra	
Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX	
Bereifung 710/50R26,5 MAXAM 170D (181A8) MS961R Flotxtra	

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.