



Vermietung | Verkauf | Service

## Überladewagen T743

### Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	33000	[kg]
Eigengewicht:	10300	[kg]
Entleerungsleistung:	200-400	[m3/h]
Muldengröße innen L/B:	7265/2492	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe :	10392/2900/3660	[mm]
Bordwandhöhe:	1440+340	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände/Aufsätze):	4/4/3	[mm]
Beladehöhe (von Untergrund bis Oberkante der Pritsche):	3415	[mm]
Spurweite:	2200	[mm]
Aufhängung:	Tridem, Parabelfederung mit Zwangslenkachse	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	700/50-26,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Zapfwellenumdrehungen:	1000	[U./min]
Erforderliche Schlepperleistung:	220/161,7	[PS/kW]
Zuführschnecke mit hydraulischer Bedienung:		
Durchmesser:	430	[mm]
Länge:	5170	[mm]
Austragfensterhöhe:	4565-4865	[mm]

### Serienmäßige Ausrüstung:

Tridem - Fahrwerk , 1. und 3. Nachlaufachse (Achsenabstand 1810 mm)  
 Muldenkiste mit profilierten Wänden, mit vertikalen Verstärkungen und verschraubten Aufsätzen  
 Starre Deichsel (integrierte mit Rahmen) mit Kugelkupplung K80  
 Teleskopstützfuß mit Getriebe  
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140  
 Kurbelbremse  
 LED-Beleuchtungsanlage 12V  
 Mechanisch- hydraulische Zwangslenkung nach DIN ISO 26402 (Anhänger ohne Lenksystem des Schleppers)  
 Hydraulische Lenkanlage mit Handpumpe  
 Vorderwand mit 3 x Sichtfenster mit PLEXI  
 Podest an der Rückwand  
 Aufstiegsleiter an der Rückwand und innen in der Muldenkiste, klappbar  
 Planengestell  
 Rinnenförmiger Boden mit doppeltem Schneckenförderer  
 Vorderer, hydraulischer Doppelsegment-Förderschnecke mit hydraulischer Verriegelung  
 Doppelte - Förderschnecke mit 2 Geschwindigkeitsstufen  
 Automatische Überlastkupplung 1 3/4" Z=20  
 Rutschfestes Bodengitter entlang der Muldenkiste (innen)  
 4 x Revisionsfenster am Boden (vorderes Revisionsfenster hydraulisch gesteuert)  
 Metallkotflügel  
 Keile mit Halter  
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000  
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010

### Zusätzliche Ausrüstung:

CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB, zul. GG 30000 kg, Nutzlast 21300-23400 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), Bereifung 700/50-26,5 neu, hinterer Unterfahrschutz homologiert:	
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:	
Kombibremsen (2-Leiter Druckluftbremse mit ALB + hydraulische Bremse):	
8-Punkte Gewichtssystem mit Leuchtfeld LCD:	
Drucker:	
Teleskop-Gelenkzapfwelle mit Überlastungsschutz, 1,3/8" Z=21:	
Rollplane:	
Elastisches Auslaufrohr:	
Warndreieck für langsame Anhänger:	
Ersatzrad (frei) 700/50-26,5:	
Bereifung 600/55-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 170A8 FL09	
Bereifung 600/55-26,5 BKT 16PR 170A8 Flotation 648	
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 882	
Bereifung 600/55R26,5 BKT 165D (176A8) FL 630	

Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 885	
Bereifung 600/55R26,5 MAXAM 165D (176A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra	
Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX	
Bereifung 710/50R26,5 MAXAM 170D (181A8) MS961R Flotxtra	

**Ihr Ansprechpartner**  
 Andre Brinkmann  
 +49 151 29262707  
 abrinkmann@isfort.com  
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
 Benzstraße 12 | 48619 Heek  
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
 \*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.