



Vermietung | Verkauf | Service

Abschiebewagen T902

Technische Daten:

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Zul. Gesamtgewicht: | 23000 | [kg] |
| Eigengewicht: | 7000 | [kg] |
| Ladevolumen: | 30,8 | [m ³] |
| Muldengröße innen L/B: | 7100/2370 | [mm] |
| Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: | 9100/2550/3500 | [mm] |
| Bordwandhöhe: | 2000 | [mm] |
| Blechdicke (Boden/Bordwände): | 4\4 | [mm] |
| Plattformhöhe: | 1500 | [mm] |
| Spurweite: | 2100 | [mm] |
| Aufhängung: | Parabelfederung | |
| Stützlast: | 3000 | [kg] |
| Bereifung: | 445/65R22,5 | |
| Zul. Geschwindigkeit: | 40 | [km/h] |
| Entladungssystem: | Abschiebesystem | |
| Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck): | 30L/200bar | |
| Erforderliche Schlepperleistung: | 124,8 / 91,7 | [PS/kW] |
| Kippwinkel der Schiebewand: | 55 | [°] |

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandem - Fahrwerk mit Parabelfederung (2. Achse zwangsgelenkt), Achsenabstand 1810 mm
 Hydraulische Heckklappe mit dem Schiebewandssystem und automatischer Verriegelung
 Hydrauliksystem der Vorderwandschaltung mit automatischer Kippfunktion bei 55 ° in der letzten Entladephase
 Sichtfenster mit Plexischeibe in der Schiebewand
 Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40
 Gefederte Deichsel
 Teleskopstützfuß mit Getriebe
 Hydraulisches Lenkungsssystem mit Handpumpe zur Anlageeinfüllung, mit zwei Manometern
 Mechanisch- hydraulische Zwangslenkung in Fahrtrichtung links, nach DIN ISO 26402 (Anhänger ohne Lenksystem des Schleppers)
 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140
 Kurbelbremse
 Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter)
 Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen
 Kornschieber in der Rückwand
 Kunststoff - Kotflügel vorne und hinten, Metall-Kotflügel oben
 Klappbarer Unterfahrtschutz
 Keile mit Halter
 Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung:

| | |
|--|--|
| CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 20000 kg, Nutzlast 15040-17120 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), homologierter und klappbarer Unterfahrtschutz: | |
| Kugelumkopplung K80: | |
| Hydraulischer Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil: | |
| Hydr. Aufhängung, Achsenabstand 1810 mm, hintere Achse zwangsgelenkt: | |
| Homologierter Unterfahrtschutz, klappbar: | |
| 2- Leiter Druckluftbremse mit ALB: | |
| 2- Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium: | |
| 2-Leiter Druckluftbremse mit hydraulischen ALB (Pflicht bei hydr. Aufhängung): | |
| Hydraulische Seitklappe Höhe 500 mm mit automatischer Verriegelung, links oder rechts (Senkung der Ladekiste): | |
| Hydraulische Seitklappe Höhe 500mm mit automatischer Verriegelung, zweiseitig (Senkung der Ladekiste): | |
| Schiebeplane: | |
| Auslaufgasse: | |
| Kunststoff - Kotflügel vorne und hinten und Metall-Kotflügel oben – für Breite über 2550mm: | |
| Ersatzrad (frei) 445/65R22,5: | |
| Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen: | |
| Warndreieck für langsame Anhänger: | |
| Bereifung 550/60-22,5 TVS - EURO GRIP 20PR 171A8 | |
| Bereifung 600/50R22,5 MAXAM 159D (170A8) MS961R Flottra | |
| Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA | |
| Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885 | |

| | |
|--|--|
| Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL | |
| Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882 | |
| Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09 | |
| Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648 | |
| Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328 | |
| Bereifung 600/55-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 170A8 FL09 | |
| Bereifung 600/55-26,5 BKT 16PR 170A8 Flotation 648 | |
| Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 882 | |
| Bereifung 600/55R26,5 BKT 165D (176A8) FL 630 | |
| Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 885 | |
| Bereifung 600/55R26,5 MAXAM 165D (176A8) MS961R Flotxtra | |
| Bereifung 700/50-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 174A8 FL09 | |
| Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648 | |
| Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra | |
| Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D | |
| Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX | |
| Bereifung 710/50R26,5 MAXAM 170D (181A8) MS961R Flotxtra | |

Ihr Ansprechpartner
Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.