



Vermietung | Verkauf | Service

Silagewagen T400		
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	22000	[kg]
Eigengewicht:	7450	[kg]
Ladevolumen:	40	[m <sup>3</sup> ]
Brückengröße innen L/B:	8000/2080-2130	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe :	10100/2900/3950	[mm]
Bordwandhöhe:	2260	[mm]
Bordwandblechdicke:	0,75	[mm]
Plattformhöhe:	1690	[mm]
Spurweite:	2200	[mm]
Aufhängung:	Tandem, Parabelfederung mit Nachlaufachse	
Stützlast:	2000	[kg]
Bereifung:	700/50-26,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Erforderliche Schlepperleistung:	160/118	[PS/kW]
Serienmäßige Ausrüstung:		
<p>Wände aus trapezformigen Profilen mit Alu-Zink Überzug  Tandem-Fahrwerk mit Parabelfederung, hintere Nachlaufachse (Achsenabstand 1810 mm)  Drehbare Deichsel mit Zugöse Ø50mm  Teleskopstützfuß  2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406 x 140 mm  Kurbelbremse  Beleuchtungsanlage 12V (Rücklichter mit Schutzgitter)  Hydraulische Vorderwand mit Gitter  Mechanische Verriegelung der Vorderwand  Spannseile  Hydraulischer Holzkratzboden mit 4 Laschenketten und Leisten  Hydraulische Steuerung des Kratzbodens (vom Schlepper aus)  Hydraulische Rückwand  Kotflügel  Unterfahrschutz  Keile mit Halter  Lackierung: Ladekiste grün RAL 6010 PRONAR  Lackierung: Profilbordwände ALU-ZINK  Lackierung: Fahrgestell, Deichsel, Achsen, Kotflügel, rot RAL 3000 PRONAR</p>		
Zusätzliche Ausrüstung:		
Kugelumkupplung K80:		
1 - Leiter Druckluftbremse:		
2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB:		
Anhängerkupplung RO*40AGRI45:		
Manuelle Anhängerkupplung:		
Hydraulischer Blechkratzboden (3mm) mit 4 Laschenketten und Leisten:		
Dosierungswalzen für die Biomasse mitsamt Kraftübertragungsmechanismus und herkömmlicher Teleskopzapfwelle:		
Dosierungswalzen für den geheckselten Maisstrom mitsamt Kraftübertragungsmechanismus und herkömmliche Teleskopzapfwelle:		
Warndreieck für langsame Anhänger:		
Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648		
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra		
Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D		
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX		
Bereifung 710/50R26,5 MAXAM 170D (181A8) MS961R Flotextra		

**Ihr Ansprechpartner**  
**Andre Brinkmann**  
+49 151 29262707  
abrinkmann@isfort.com  
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG  
Benzstraße 12 | 48619 Heek  
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29  
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.  
\*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.