



GELÄNDEHUBWAGEN STP-GHW / EGHW

- ✓ Müheloser Transport auf unebenem Untergrund, z.B. für die Bauindustrie.
- ✓ Die luftgefüllten Reifen laufen auf Naben mit dichten Lagern.
- ✓ Die Hubzinken laufen auf Rollen mit selbstschmierenden Buchsen.
- ✓ Hubbewegungen bei niedrigem Kraftaufwand.
- ✓ Dank verstellbarer Gabelbreite ist der Hubwagen für alle Palettentypen geeignet.
- ✓ Das hydraulische Hubsystem wird über eine eingebaute Hubpumpe betätigt.

Bei STP-EGHW:

- ✓ Fahrbewegungen (vor- und rückwärts) und Hubbewegungen werden von einem elektrischen Antrieb ausgeführt.
- ✓ Batterien und Motoren sind in Metallgehäusen untergebracht und Kabel in Kabelrohren verlegt.
- ✓ Einschalten mit einem Schlüsselschalter.
- ✓ Keine Umweltverschmutzung durch Abgase und Lärmbelästigung durch Motorengeräusche.
- ✓ Sicherheitsbremse um Unfälle zu vermeiden.
- ✓ Einfache Wartung.



Abb. STP-GHW

Juni 2011	Typenblatt für Flurförderfahrzeuge Geländehubwagen	VDI 2198
Stand: Monat/Jahr	Benennung -nach VDI 3586-	Registervermerk

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale			Aufstellung nach Herstellern, Typen, Arten		
KENNZEICHEN	1.1	Hersteller (Kurzbeschreibung)		Stapler Plus eG	Stapler Plus eG
	1.2	Typbezeichnung des Herstellers		STP-GHW	STP-EGHW
	1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro			Elektro
	1.4	Bedienung: Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand	Hand
	1.5	Tragfähigkeit/Last	t	1,5	1,2
	1.6	Lastschwerpunktstand			
	1.8	Lastabstand			
	1.9	Radstand			
GEWICHT	2.1	Eigengewicht	kg	150	262
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten			
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten			
RÄDER, FAHRWERK	3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan		Luft	Luft
	3.2	Reifengröße: vorn			
	3.3	Reifengröße: hinten			
	3.4	Zusatzräder (Abmessungen)			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/1	2/1x
	3.6	Spurweite: vorn			
	3.7	Spurweite: hinten			
GRUNDABMESSUNGEN	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren			
	4.3	Freihub			
	4.4	Hub	mm	200	200
	4.5	ausgefahrene Masthöhe			
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.			
	4.15	Höhe gesenkt			
	4.19	Gesamtlänge			
	4.20	Länge einschl. Gabelbrücken	mm	1430	1413
	4.21	Gesamtbreite	mm	1640	1640
	4.22	Gabelzinkenmaße			
	4.24	Gabelträgerbreite			
	4.25	Gabelaußenabstand			
LEISTUNGSDATEN	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand			
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer			
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer			
	4.35	Wenderadius			
	5.2	Hebegeschwindigkeit mit/ohne Last			
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last			
	5.11	Feststellbremse			
E-MOTOR	6.1	Fahrmotor	kW		0,5 (alternativ 1 kW)
	6.2	Hubmotor Leistung	kW		0,8
	6.4	Batterie Spannung / Nennleistung			
	6.5	Batterie Gewicht			

Stapler Plus eG

Rubbertskaath 28
D – 46539 Dinslaken
Telefon: +49 (0) 20 64/47 15 73
Fax: +49 (0) 20 64/47 15 91
Internet: www.staplerplus.de