

Technisches Datenblatt :

1900R NXT2



Kapazität		Metrisch
Traglast bei 50% Kippplast		861.82 kg
Einsatzgewicht		3172.87 kg
Gewicht und Reifengröße		
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3886.20 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3022.60 mm
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1955.80 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	38 °
Auskipphöhe	h29	2387.60 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3251.20 mm
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	584.20 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	28 °
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4	99 °
Sitzhöhe über Grund	h30	904.24 mm
Radstand	y	1066.80 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1574.80 mm
Schaufelbreite	e1	1676.40 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	160.02 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2446.02 mm
Bodenfreiheit vome mit Schaufel	b18	2032 mm
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	b19	1168.40 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1511.30 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		19.47 km/h
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.55 km/h
Reifen		
Standart Bereifung		10 x 16.5
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		4TNV98C-NMS2V
Motomom		Stage IIIA, Stage V, Stage IV / Tier 4 Final
Brutto-Leistung (KW)		51.67 kW
Nennleistung		51 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		241 Nm / 1625 rpm
Nennleistung Verbrennungsmotor		69.30 Hp
Batterie		12 V
Anlasser (KW)		3 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		70.78 l/min
Druck Zusatzhydraulik		207 bar
High-Flow Zusatzhydraulik Option		113.94 l/min
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		200 bar
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		58.67 l
Inhalt Hydrauliktank		35.96 l
Lärm und Vibrationen		
Außenschallpegel (LwA)		100 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.96 m/s ²
Vibrationswert an Händen/Armen		< 1.53 m/s ²



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes