


*Ab jetzt mit Wechselstromantrieb*



Vortrieb  
Antriebsmotor



Arbeitsbreite  
1.000 mm  
1.160 mm  
(inkl. Seitenschrubbeinheit)




Theor. Flächenleistung  
7.000 m<sup>2</sup>/h



Anzahl (Art) Bürsten  
2 Walzenbürsten



Frischwassertank  
235 l



Schmutzwassertank  
250 l



Sie benötigen eine komfortable Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die auch im schwersten Einsatz eine perfekte Leistung abliefern kann? Dann sind Sie bei unserem Premium-Produkt, RO25 – 100W AC, mit Walzen-Technologie genau richtig. Unvergleichliche Zuverlässigkeit, porentiefes Reinigen und eine Vorkehrereinheit sind nur einige herausragende Merkmale, die Ihnen unsere RO25 – 100W AC bietet.

Die Vorteile der RO25-100W AC:

- ✓ Sehr robustes Chassis  
Trotzt auch härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Hohe Batterielaufzeit und Wasserkapazität
- ✓ Hohe Saugleistung durch 2 Saugmotoren  
Keine Feuchtigkeitsrückstände
- ✓ Robuster und geschützter Bürstenkopf
- ✓ Geschützte Seitenschrubbeinheit  
Es kann randnah gereinigt werden
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Walzenmaschine mit Seitenbesen und Vorkehrereinrichtung (Behältervolumen 23 l)  
Kleines Kehrgut kann in angemessenen Mengen aufgenommen werden
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (z.B. verstärkter Antriebsmotor)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden
- ✓ Unvergleichbar. Überzeugen Sie sich selbst!

### Technische Daten

Länge	2.025 mm
Breite	1.250 mm
Höhe	1.965 mm
Gewicht (Ohne Batterie)	670 kg
Laufzeit	≤ 06:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.300 mm
Drehzahl Walzen	933 U/min* 500 U/min
Anpressdruck	---



\* Vorkehrwalze

