Technisches Datenblatt:


TMT 251 ST5






		TMT 2515T5 Ersteilt am 29. August 2022 um 06:48:28	
	Technische Merkmale		Metrisch
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		TMT 25I ST5
.2.1	Reichweite Anbaugerät		Teleskopausleger
1.3	Antriebsart		Diesel
1.4	Bedienertyp		Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	2500 kg
1.6	Lastschwerpunkt	C	500 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	-505 mm
1.9	Radstand	y	1784 mm
1.5	Reifen	,	1707 11111
3.1	Bereifung		Pneumatisch
3.2	Reifengröße, vom		18x7-8
	-		
3.3	Reifengröße, hinten		10x16,5
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2/1
.5.2	Antriebsräder (vome / hinten)		2 / 1
3.6	Vorderspur	b10	2102 mm
	Abmessungen		
4.2	Höhe Teleskopausleger abgesenkt	h1	2285 mm
4.3	Freihub	h2	1700 mm
4.5	Höhe Teleskopausleger ausgefahren	h4	3925 mm
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2200 mm
4.8	Sitzhöhe	h7	1220 mm
1.19	Gesamtlänge	l1	2455 mm
1.21	Gesamtbreite	b1	1270 mm
1.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm
1.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		FEM 2A
1.24	Breite des Geräteträgers	b3	1270 mm
1.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	1634 mm
1.28	Maximale horizontale Ausdehnung im Schwerpunkt 600	14	2100 mm
1.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	278 mm
1.37	Gesamtlänge ohne Gabeln	17	1590 mm
1.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3970 mm
1.35	Wenderadius	Wa	3011 mm
1.36	Innerer Wenderadius	b13	269 mm
	Leistung		
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		11 km/h / 11 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.24 m/s / 0.25 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.29 m/s / 0.31 m/s
5.10	Festellbremse		Hydraulik bremst durch Druckverlust
5.9	Beschleunigungszeit beladen / unbeladen		4.90 s / 3.80 s
0.5	Motor		4.50 3 7 0.00 3
7.1	Hersteller / Motomorm		Kubota - Stage V
7.2	Motorleistung gemäß ISO 1585		37 kW
7.3	Nenndrehzahl		2700 rpm
7.3 7.4			3 - 1826 cm ³
	Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		
8.1	Steuerung		Mechanisch
7.5	Fuel consumption according to VDI cycle		5.60 l/h
	Diverse		
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		270 bar
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		50 I/min
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		104 dB

TMT 25I ST5 - Maßzeichnung



TMT 25I ST5 - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







Siège Social 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508