www.doosan-gabelstapler.de

LAGERTECHNIK

Niederhubwagen - Hochhubwagen - Kommissionierer - Schubmaststapler

Wegweisend

Die neuen, herausragenden Lagertechnikgeräte verfolgen weiterhin die Kerntradition von Doosan, einfache Handhabung und kraftvolle Leistung zu liefern, aber vor allem auch den höchsten Mehrwert für den Kunden zu bieten.

Robuste und zuverlässige Maschinen herzustellen ist für uns, als einem der führenden Anbieter von Materialtransportgeräten, sehr wichtig. Mit hohen Anforderungen an Funktionalität und bewährter Technologie erreichen wir unser Ziel Ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Instandhaltungskosten gering zu halten.

Jedes unserer Produkte verdient die Kennzeichnung “Made in Germany” und unser Spezialistenteam stellt die höchste Qualität unserer Produkte in jedem einzelnen Herstellungsprozess sicher. Dank eines verbesserten, langlebigeren Designs, übertrifft die neue Doosan Lagertechnik die höchsten Sicherheitsanforderungen.

Wir haben den Einsatz von Kunststoffen auf ein Minimum reduziert, um unsere Geräte noch robuster und langlebiger herstellen zu können.

“Höhere Hub- und Fahrgeschwindigkeit helfen mir optimale Effizienz in meinem Job zu erreichen.”

PRODUKTIVITÄT
- Einfache Palettenaufnahme
- Proportionale Ventile zum Heben und Senken
- Batteriewechselsystem

“Die Robustheit des Doosan Staplers stellt sicher, dass selbst der härteste Einsatz erledigt werden kann.”

ZUVERLÄSSIGKEIT
- Robuste Konstruktion
- Kombinierte Mastlager

“Das Doosan Service Netzwerk hat mich nie im Stich gelassen!”

WARTUNGSFREUNDLICH
- Flächendeckendes Doosan Service Netzwerk
- Schnelle Ersatzteilverfügbarkeit

“Mit den sicheren Eigenschaften der Doosan Lagertechnikgeräte ist jeder Einsatz risikofrei und komfortabel.”

SICHERHEIT UND ERGONOMIE
- ergonomisch konstruierter Deichselkopf
- Umkehrschalter
- „Kriechgang” Modus

Unsere Stärken

Produktivität

Einfache Palettenaufnahme

Überzeugendes Gabelzinkendesign und Tandem Lastrollen erlauben ein leichtes Aufnehmen und Absetzen von beladenen Paletten.

Batteriewechselsystem

(Hochhubwagen, heavy line)

Nylon Rollen ermöglichen einen Batteriewechsel mit geringem Aufwand und machen ihn einfach und sicher.

Kriechgangtaste

Die Kriechgangtaste erlaubt ein Manövrieren in engen Räumen und erhöht somit Ihre Produktivität. Ein kontrolliertes Fortbewegen mit aufgestellter Deichsel wird so ermöglicht.

Proportionale Ventile zum Heben und Senken

Stufenweise Hebe- und Senkgeschwindigkeit stellt gleichmäßige Bedienbarkeit sicher und schützt die Ladung.

Doosan Made in Germany

Jedes einzelne Produkt unserer Lagertechnik verdient die Kennzeichnung ”Made in Germany”! Alle Baureihen, bis auf den Schubmaststapler (Korea), werden ausnahmslos in unserer deutschen Produktionsstätte nahe Berlin hergestellt. Ein Spezialistenteam stellt auch hier einmal mehr höchste Qualität unserer Produkte in jedem Herstellungsprozess sicher.

Ergonomie

Übersichtliche Instrumentenanzeige

Die Easy-to-read Instrumententafel zeigt alle Geräteparameter und -einstellungen.

Deichselkopf

Der ergonomisch konstruierte Deichselkopf mit großem Wipptaster ermöglicht die Bedienung für Rechts- und Linkshänder. Integrierter „Kriechgang Modus“ beschränkt die Fahrgeschwindigkeit beim Rangieren in beengtem Raum.

Chassis Design

Ein kompaktes und stabiles Chassis, für maximale Wendigkeit, ermöglicht auch in beengten Räumlichkeiten eine sichere Bedienbarkeit.

AC Power

Vollprogrammierbare Leistungsparameter bieten totale Kundenanpassung der Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Hubgeschwindigkeit und Bremsen.

Zuverlässigkeit

Kombinierte Mastlager

Alle Geräte mit Mast sind mit kombinierten Mastlagern ausgestattet, um die Langlebigkeit und Präzision zu verbessern.

Robuste Konstruktion

Unsere robuste Konstruktion aus dickem Kunststoff und Metall ist sehr widerstandsfähig und stoßfest. Mit diesen Eigenschaften senkt sie die Gesamtbetriebskosten und dies macht unser Lagerprogramm perfekt für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Sicherheit

Umkehrschalter

Großer Umkehrschalter mit Fahrtrichtungsänderung, um den Bediener während des Einsatzes zu schützen.

Einsatzbereiche

Kühlhausausführung

Die meisten unserer Maschinen können in Kühlhäusern bei bis zu -30°C eingesetzt werden (optional). Die Fahrzeuge sind mit einer speziellen Rahmenbeschichtung, Edelstahlachsen und - schrauben ausgestattet sowie schmierbarem Kreuzlager mit Spezialschmierstoff, speziellem Hydrauliköl und einer magnetischen Bremsheizung.

Wendiger Lasten-Frontlader

Unsere Gabelhubwagen helfen Ihnen alle Waren bis hin zu 5 Tonnen zu transportieren. Um die Sicherheit des Bedieners zu steigern, besteht die Möglichkeit einen Seiten- oder Heckschutz auszuwählen (optional).

Kompaktes Design

Unsere kompakten Hochhubwagen sind ideal für Lager mit schmalen Gängen geeignet. Die ausgezeichnete Manövrierbarkeit ermöglicht es Ihnen bei der Planung der Lagerflächen die effizientesten Ergebnisse zu erzielen.

Schwere Lasten

Unsere Hubwagen der Heavy Line können schwere Ladungen transportieren und in einer Höhe von bis zu 5,4 m einlagern. Der starke und stabile Fahrzeugrahmen garantiert einen kraftvollen und zuverlässigen Einsatz.

Unsere Produkte

Modell			Tragfähigkeit (kg)		
NIEDERHUBWAGEN					
Handhubwagen					
HPT			2.500		
Elektro Niederhubwagen (Lithium)					
LPM15N-7	LPM20N-7		1.500	2.000	
Elektro Niederhubwagen (Bleisäure)					
BPL18S-7	BPL20S-7		1.800	2.000	
BPM20S-7			2.000		
LEDH 20 MP	LEDH 20 MP-R	LEDH 20 MP-S	2.000		
LEDH 25 M	LEDH 30 M		2.500	3.000	
LEDH 40	LEDH 50		4.000	5.000	
LEFH20			2.000		
HOCHHUBWAGEN					
Compact Line					
BSL10S-7C	BSL13S-7C		1.000	1.250	
LEDS14C	LEDS16C		1.400	1.600	
Heavy Line					
BSL14S-7	BSL16S-7	BSL20S-7	1.400	1.600	2.000
LEDS 16 IP			1.600		
LEFS12.5			1.250		
Doppelstock Hochhubwagen					
BDL13S-7	BDL13S-7H		1.250/1.800 (obere Gabeln/total)	1.250/2.000 (obere Gabeln/total)	
LEDD 12.5/20 MP			1.250/2.000 (obere Gabeln/total)		
LEFD 12.5/20			1.250/2.000 (obere Gabeln/total)		
KOMMISSIONIERER					
LEKF 20			2.000		
LEKH 20			2.000		
LEKX 20			2.000		
WARENUMSCHLAG					
LEHF75D			7.500		
SCHUBMASTSTAPLER					
BR14JW-7 Plus	BR16JW-7 Plus		1.400	1.600	

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Einfache Palettenaufnahme

Batteriewechselsystem

Proportionale Ventile zum Heben und Senken

Kriechgangtaste

HERVORRAGENDE ERGONOMIE

Easy-to-read Instrumententafel

Ergonomisch konstruierter Deichselkopf

OPTIMALE WARTUNG

Weltweites Servicenetzwerk

Doosan Ersatzteile

SICHERHEIT

Standsicherheit

Umkehrschalter

„Kriechgang" Modus

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Robuste Konstruktion

AC Power

Kombinierte Mastlager

Niederhubwagen

Ganz gleich welche Produkte, Paletten oder Lasten Sie transportieren müssen, Doosan hat die optimale Lösung für Sie. Mit unseren robusten Hubwagen können Sie Ladungen mit einem Gewicht von bis zu 5 t befördern. Darüber hinaus können Sie Ihre Produktivität maximieren und gleichzeitig die Sicherheit des Bedieners beibehalten, indem Sie eine klappbare Plattform wählen oder sich für einen Seiten- oder Rückenschutz entscheiden.

Tragfähigkeit
Hubhöhe
Gesamtbreite
Gabellänge

HPT - Handgabelhubwagen

2.500 kg
200 mm
520 mm

LPM15/20N-7

1.500 -2.000 kg
115 mm
540 mm
Niederhubwagen

BPL18 / 20S-7

1.800 /2.000 kg
120 mm
660 mm
Niederhubwagen

BPM20S-7

2.000 kg
120 mm
660 mm
Niederhubwagen

LEDH 20 MP

2.000 kg
120 mm
700 mm
Niederhubwagen mit klappbarer Plattform

LEDH 20MP-S

2.000 kg
120 mm
700 mm
Niederhubwagen mit fester Plattform, Seitenschutz

LEDH 20MP-R

2.000 kg
120 mm
700 mm
Niederhubwagen mit fester Plattform, Rückenschutz

LEDH 25 M / 30M

2.500 / 3.000 kg
120 mm
700 mm
Niederhubwagen mit Mittelantrieb

LEDH 40 / 50

4.000 / 5.000 kg
120 mm
690 mm
Niederhubwagen mit Mittelantrieb

LEFH20

2.000 kg
115 mm
800 mm
Fester Fahrerstand

Standardausstattung und Optionen

Standard
Option

Leise und wartungsfreie AC-Motoren	Standard
Regeneratives Bremssystem	Standard
Energiesparendes und sensibles Hydrauliksystem	Standard
Multifunktionsdisplay, um Energie- und Maschinenstatus zu kontrollieren	Standard
Überbrückungstaste erlaubt eine Bedienung selbst bei vertikal gestelltem Deichselkopf	Standard
„Kriechgang" Modus	Standard
Tandem Vulkollan™ Lastrollen*	Standard
Große Vulkollan™ Antriebsbandage	Standard

Integriertes Ladegerät*	Option
Verschiedene Energiepakete passend zu Ihrem Einsatz	Option
Elektrische Servolenkung*	Option
Verschiedene Antriebsrad-Typen	Option
Unterschiedliche Gabelabmessungen (Länge und Breite)	Option
Kühlhausausführung bis max. -30°C*	Option
Rostfreie Edelstahlachse und - bolzen*	Option
Eco Smart Display mit PIN-Code Eingabe*	Option
Stahlabdeckung*	Option

Nur für Geräte mit Bleisäure-Batterie, nicht für LEFH20.
* nur bei bestimmten Modellen

Hochhubwagen

Unser Hochhubwagen Sortiment unterteilt sich in 3 Hauptkategorien. Abhängig von Wendigkeit, Hubhöhe und Funktionalität bieten wir Ihnen das passende Gerät für jeden Einsatz. Überzeugen Sie sich selbst von unseren robusten All-Round Assistenten.

Tragfähigkeit
Hubhöhe
Gesamtbreite

COMPACT LINE

Hat ein schmales Chassis und passt damit ideal zu einem Einsatz in enger Umgebung.

BSL10/13S-7C

1.000 /1.300 kg
1.790 - 3.590 mm
660 mm

LEDS14/16C

1.400 /1.600 kg
1.790 - 3.290 mm
1.790 - 2.490 mm
700 mm

HEAVY LINE

Bietet mehr Standsicherheit und ist somit optimal für den Einsatz mit Hubhöhen bis zu 5,4 m.

BSL14/16S-7

1.400 / 1.600 kg
2.890 - 5.390 mm
790 mm

LEDS 16 IP

1.600 kg
2.890 - 4.790 mm
880 mm

BSL20S-7

2.000 kg
2.890 - 5.390 mm
880 mm

LEFS12,5

1.250 kg
2.890 mm
800 mm

DOPPELSTOCKGERÄTE

Können Ihre Produktivität verdoppeln.

BDL13S-7
BDL13S-7H

1.250 / 1.800 kg
1.250 / 2.000 kg
690 - 2.490* mm
660 mm

LEDD 12,5/20 MP

1.250 / 2.000 kg
1.790 - 2.090 mm
700 mm

LEFD 12,5/20

1.250 / 2.000 kg
1.790 mm
800 mm

* nur für BDL13S-7

Standardausstattung und Optionen

Standard
Option

Leise und wartungsfreie AC-Motoren	Standard
Regeneratives Bremssystem	Standard
Energiesparendes und sensibles Hydrauliksystem	Standard
Multifunktionsdisplay, um Energie- und Maschinenstatus zu kontrollieren	Standard
„Kriechgang“ Modus	Standard
Stoßfreies Absetzen von Lasten durch hydraulische Dämpfung	Standard
Tandem Vulkollan™ Lastrollen*	Standard
Große Vulkollan™Antriebsbandage	Standard

Nicht für LEFS12,5 und LEFD12,5/20
* nur bei bestimmten Modellen

Initialhub*	Option
Batteriewechsel Roll-in/Roll-out*	Option
Integriertes Ladegerät*	Option
Verschiedene Energiepakete passend zu Ihrem Einsatz	Option
Elektrische Servolenkung*	Option
Kühlhausausführung bis max. -30°C*	Option
Rostfreie Edelstahlachse und - bolzen*	Option
Batteriewechselwagen*	Option
Eco Smart Display mit PIN-Code Eingabe*	Option
Stahlabdeckung*	Option

Kommissionierer

Effizientes Kommissionieren mit einem Maximum an Bedienkomfort: die Doosan LEK-Baureihe! Für jeden Kommissionierauftrag bietet Doosan eine gut ausgestattete Maschine, um Ihre Produktivität zu steigern.

Tragfähigkeit
Hubhöhe
Gesamtbreite
Gabellänge

2.000 kg
120 mm
700 mm
2.390 mm

LEKH 20

2.000 kg
120 mm
700 mm
2.390 mm

LEKX 20

2.000 kg
700 mm
765 mm
2.350 mm

Standardausstattung und Optionen

Standard
Option

Leise und wartungsfreie AC-Motoren	Standard
Elektrische Servolenkung	Standard
Regeneratives Bremssystem	Standard
Energiesparendes und sensibles, proportionales Hydrauliksystem	Standard
Multifunktionsdisplay, um Energie- und Maschinenstatus zu kontrollieren	Standard
Batteriewechsel Roll-in/Roll-out	Standard
Tandem Vulkollan™ Lastrollen	Standard
Große Vulkollan™ Antriebsbandage	Standard

Verschiedene Energiepakete passend zu Ihrem Einsatz	Option
Diverse Gabellängen	Option
Kühlhausausstattung bis max. -30°C	Option
Batteriewechselwagen	Option
Eco Smart Display mit PIN-Code Eingabe	Option
Maximierte Produktivität durch Fahrschalter für stufenlose Vor- und Rückwärtsfahrt, um ohne Aussteigen zur nächsten Ladestelle fahren zu können*	Option

* nur bei bestimmten Modellen

Optionen

Damit unsere Doosan Lagertechnik Ihren Bedürfnissen gerecht wird, bieten wir eine Vielzahl von Optionen an.

Beschreibung	Niederhubwagen							Hochhubwagen Compact Line		Hochhubwagen Heavy Line				Doppelstock Hochhubwagen			Kommissionierer		
	LPM15/20N-7	BPL18/20S-7	BPM20S-7	LEDH20MP	LEDH 25 / 30 M	LEDH 40 / 50	LEFH20	BSL10/13S-7C	LEDS14/16C	BSL14/16S-7	LEDS 16IP	BSL20S-7	LEFS12.5	BDL13S-7(H)	LEDD 12,5/20 MP	LEFD 12.5/20	LEKF 20	LEKH20	LEKX 20
BATTERIEWECHSEL																			
Batteriewechselwagen für 2 Batterien				■					■	■		■			■		■	■	■
Batteriewechselwagen für 3 Batterien				■											■		■	■	■
Seitl. Batteriewechsel									■	■	■	■			■	■	■	■	■
BEREIFUNG																			
Antriebsrad PEVOSOFT™		■	■											■					
Vulkollan™ Antriebsrad mit Profil		■	■					■	■	■				■					
Tandem Lastrollen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Robuste Caster™ Bereifung	■																		
Stützrad mit verstellbarer Höhe								■	■	■	■	■							
Stützrad mit Tandemrollen						■	■				■		■			■			
STROMZUFUHR																			
Integriertes Ladegerät 24V/30A		■	■		■			■	■	■				■					
Integriertes Ladegerät 24V/40A						■				■		■							
SICHERHEIT																			
Geschwindigkeitsreduktion bei Hubhöhe von über 1m										■		■							
Geschwindigkeitsreduktion bei Hubhöhe von über 1,6m											■		■						
Geschwindigkeitsreduktion für Kurvenfahrt				*											*				
Fixierte Plattform mit festem Seitenschutz				■			■						■		■	■			
Fixierte Plattform mit festem Rückenschutz				■											**				
LENKEINHEIT																			
Mechanische Lenkung	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■	■				
Elektrische Lenkung, inkl. Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt				■			■				■		■		■	■	■	■	■
“Quick Pick” Funktion - vorwärts und rückwärts																	■	■	
“Quick Pick” Funktion - heben und senken																			■
BREMSEN																			
Gekapselte Bremse		■	■	***	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LASTENSCHUTZGITTER																			
Lastenschutzgitter 1.000 mm										■		■							
Lastenschutzgitter 1.070 mm	■																		
Lastenschutzgitter 1.220 mm	■																		
Lastenschutzgitter 1.400 mm		■	■				■												
Lastenschutzgitter 1.700 mm		■	■	■			■												
WEITERE OPTIONEN																			
Kriechgang Taster	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■		■					
Eco Smart Display mit PIN-Code Eingabe				■	■	■	■				■		■		■	■	■	■	■
Display für Maschinen- und Energiestatus	■																		
Pin-Code und Transponder Eingabe	■																		
Chassis für 3EPzS Batterie, max. 375Ah; L2=805mm										****		■							
Stahlabdeckung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* bei elektrischer Steuerung nicht nötig separat zu bestellen
** nur für Chassis mit 1.790 mm Hubmast erhältlich
*** nur für elektrische Lenkung
**** nur für FF Hubmast

■ Standard
■ Option

Optionen

Gabeln

Doosan bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Gabellängen und -breiten für Niederhubwagen an.

520 mm
EPAL/Europalette
685 mm
CHEP-Palette

1.150 mm
EPAL/Europalette
800 mm
EPAL/Europalette quer
910 mm
EPAL/Europalette quer
1.000 mm
CHEP-Palette
1.220 mm
schwere Ladungen

Hubgerüste

Unsere große Auswahl an Hubgerüsten ermöglicht eine ideale Anpassung an Ihre Betriebsanforderungen.

Beschreibung	Niederhubwagen							Hochhubwagen Compact Line		Hochhubwagen Heavy Line				Doppelstock Hochhubwagen			Kommissionierer		
	LPM15/20N-7	BPL18/20S-7	BPM20S-7	LEDH20MP	LEDH 25 / 30 M	LEDH 40 / 50	LEFH20	BSL10/13S-7C	LEDS14/16C	BSL14/16S-7	LEDS 16IP	BSL20S-7	LEFS12.5	BDL13S-7(H)	LEDD 12,5/20 MP	LEFD 12.5/20	LEKF 20	LEKH20	LEKX 20
SPEZIALVERSIONEN																			
Edelstahlachsen und- bolzen		■	■					■						■					
GABELN							▲						▲						
Gabeln 800 / 540 mm	■																		
Gabeln 800 / 685 mm	■																		
Gabeln 915 / 540 mm	■																		
Gabeln 915 / 685 mm	■																		
Gabeln 980 / 520 mm		■	■	■															
Gabeln 980 /650 mm				■															
Gabeln 980 /680 mm		■	■																
Gabeln 1.000 /540 mm	■																		
Gabeln 1.000 /685 mm	■																		
Gabeln 1.150 / 520 mm		■	■	■	■		■										■	■	
Gabeln 1.150 / 540 mm	■																		
Gabeln 1.150 / 650 mm				■															
Gabeln 1.150 / 685 mm	■																		
Gabeln 1.190 / 580 mm						■													
Gabeln 1.195 / 520 mm		■	■																
Gabeln 1.195 / 570 mm								■	■	■	■	■		■	■	■			
Gabeln 1.195 / 680 mm		■	■																
Gabeln 1.220 / 540 mm	■																		
Gabeln 1.220 / 685 mm	■																		
Gabeln 2.390 / 540 mm				■			■										■	■	
Gabeln 2.390 / 570 mm																			■
Gabeln 2.390 / 650 mm				■															
HUBGERÜSTE													▼						
Standard (STD), 690 mm														o					
Standard (STD), 1.790 mm								•	•						■				
Standard (STD), 2.090 mm								•	•					•	■				
Standard (STD), 2.490 mm								•	•					•o					
Standard (STD), 2.890 mm								•	•	■	■	■	■						
Standard (STD), 3.290 mm								•	•										
Standard (STD), 3.590 mm								•		■	■	■							
Full Free (FF), 2.890 mm										■	■								
Full Free (FF), 3.590 mm										■	■								
Full Free Triple (FFT), 4.190 mm										■	■	■							
Full Free Triple (FFT), 4.390 mm										■	■	■							
Full Free Triple (FFT), 4.790 mm										■	■	■							
Full Free Triple (FFT), 5.390 mm										■		■							

▲ Spezialgabeln auf Anfrage

▼ Spezialhubmast auf Anfrage

o nur für BDL13S-7
• Resttragfähigkeit bei ausgefahrener Höhe: bitte dem Datenblatt entnehmen

Standard
Option

Kühlhausausführung

Für die meisten Lagertechnik Maschinen

ist eine Kühlhausversion verfügbar, welche bestens ausgerüstet ist, um in einer Umgebung von bis zu -30°C zu arbeiten.

Beschreibung	Niederhubwagen							Hochhubwagen Compact Line		Hochhubwagen Heavy Line				Doppelstock Hochhubwagen			Kommissionierer		
	LPM/1620N-7	BPL18/20S-7	BPM20S-7	LEDH20MP	LEDH 25 / 30 M	LEDH 40 / 50	LEFH20	BSL10/13S-7C	LEDS14/16C	BSL14/16S-7	LEDS 16IP	BSL20S-7	LEFS12.5	BDL13S-7(H)	LEDD 12.5/20 MP	LEFD 12.5/20	LEKF 20	LEKH20	LEKX 20
KÜHLHAUSAUSFÜHRUNG																			
Kühlhausausführung (bis zu -30°C)	■	■	■	■				■	■	■			■	■			■	■	■
Spezialbeschichtung des Rahmens	■	■	■	■				■	■	■			■	■			■	■	■
Abschlußlackierung	■	■	■	■				■	■	■			■	■			■	■	■
Edelstahlachsen und- bolzen	■	■	■	■				■	■	■			■	■			■	■	■
Abschmierbares Kreuzlager mit Spezialschmiermittel (bis zu -30°C)				■				■	■	■			■	■			■	■	■
Abschmierbares Kreuzlager mit Spezialschmiermittel (bis zu -50°C)																	■	■	■
Spezial Hydrauliköl (bis zu -30°C)	■	■	■	■				■	■	■			■	■			■	■	■
Heizsystem für magnetische Bremse	■	■	■	■				■	■	■			■	■			■	■	■

DOOSAN IST EIN VERLÄSSLICHER PARTNER

Warenumschlag

Der DONKEY Elektrohubwagen ist konzipiert für den horizontalen Transport von Ladeeinheiten (ULD's) mit einem Gewicht bis max. 7,5 t auf Slave-Paletten mit einer Bauhöhe von 508 mm. Diese Maschinen eignen sich optimal für das betriebsinterne Cargo-Handling. Zusammen mit Slave-Paletten wird unser DONKEY größtenteils als ein Transportsystem mit flexibler Handhabung in Flughafen Lagerhallen eingesetzt. Er schließt die Transportlücke zwischen Land- und Luftebene.

Der DONKEY transportiert ULD's auf allen gängigen Slave-Paletten Typen sicher und schnell und deckt so den kompletten Bereich des Innentransportes von Luftfrachtpaletten ab.

Im Vergleich zu anderen Transportsystemen ist der größte Vorteil der Doosan Maschinen, eine flexible Lösung zu bieten, da sie ohne aufwendige und unflexible festinstallierte Förderanlage im kompletten Innenbereich eingesetzt werden können.

Tragfähigkeit
Hubhöhe
Gesamtbreite
Gabellänge

LEHF75D (Donkey)

7.500 kg
477 mm
1.858 mm
2.400 mm

Schubmaststapler

Die Kombination von Leistungsmerkmalen, wie die AC Technologie und die Entwicklung von Präzisionshubgerüsten sowie die ergonomische Steuerung, bieten ein Höchstmaß an Bedienkomfort. Dies macht den Doosan Schubmaststapler zu einem an Ihre Bedürfnisse und Ansprüche angepassten Gerät.

BR14JW-7 /16JW-7 Plus

Tragfähigkeit: 1.400 / 1.600 kg
Hubhöhe bis zu 9.410 mm, 48V

Standardausstattung und Optionen

Standard
Option

Leise und wartungsfreie AC-Motoren	Standard
Grafisches Multifunktionsdisplay mit allen wichtigen Informationen	Standard
Programmierung individueller Parameter	Standard
180°/360° Steuerung	Standard
Integrierter Seitenschieber	Standard
Stabile Hubgerüste mit hervorragender Durchsicht	Standard

Kamerasystem	Option
Höhenindikator und Höhenvorauswahl	Option
Batteriewechsel Roll-in/Roll-out	Option
Rückspiegel	Option

Optimale Wartung

Weltweites Servicenetzwerk

Doosan bietet qualifizierten Support durch das flächendeckende Händlernetzwerk. Egal wo, qualifizierte Techniker sind für Sie da, um optimale Einsatzzeiten zu garantieren.

Doosan Ersatzteile

Das Ersatzteillager liefert hochwertige Doosan Original Ersatzteile zu Ihrem lokalen Händler.

Grundausstattung

HAUPTMERKMALE	Tragfähigkeit	Gabellänge	Gesamtbreite	Höhe gesenkt	Wenderadius	Hubhöhe	Batterie Kapazität
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	Ah (Volt)
NIEDERHUBWAGEN							
LPM15N-7	1.500	1.150	540	80	1.330	115	20-30 (24V)
LPM20N-7	2.000	1.150	540	80	1.336	115	20 (48V)
BPL18S-7	1.800	1.195	660	85	1.476	120	160-250 (24V)
BPL20S-7	2.000	1.195	660	85	1.476	120	160-250 (24V)
BPM20S-7	2.000	1.195	660	85	1.497	120	160-250 (24V)
LEDH 20 MP	2.000	1.150	700	85	1.705	120	345-375 (24V)
LEDH 20 MP-R	2.000	1.150	700	85	2.279	120	345-375 (24V)
LEDH 20 MP-S	2.000	1.150	700	85	2.309	120	345-375 (24V)
LEDH 25 M	2.500	1.150	700	85	1.640	120	230 (24V)
LEDH 30 M	3.000	1.150	700	85	1.640	120	230 (24V)
LEDH 40	4.000	1.190	690	90	1.630	120	360 (24V)
LEDH 50	5.000	1.190	690	90	1.630	120	360 (24V)
LEFH20	2.000	1.190	800	85	1.780	120	620 (24V)
HOCHHUBWAGEN							
Compact Line							
BSL10S-7C	1.000	1.195	660	90	1.481	1.790-3.590	160-250 (24V)
BSL13S-7C	1.250	1.195	660	90	1.481	1.790-3.590	160-250 (24V)
LEDS14C	1.400	1.195	700	90	1.490	1.790-3.290	230 (24V)
LEDS16C	1.600	1.195	700	90	1.490	1.790-2.490	230 (24V)
Heavy Line							
BSL14S-7	1.400	1.195	790	90	1.490	2.890-5.390	230-375 (24V)
BSL16S-7	1.600	1.195	790	90	1.490	2.890-5.390	230-375 (24V)
LEDS 16IP	1.600	1.195	880	90	1.805	2.890-4.790	500 (24V)
BSL20S-7	2.000	1.195	790	90	1.580	2.890-5.390	345-375 (24V)
LEFS12.5	1.250	1.195	800	90	1.688	2.890	620 (24V)
Doppelstock Hochhubwagen							
BDL13S-7	1.800	1.195	660	90	1.670	690-2.490	160-250 (24V)
BDL13S-7H	2.000	1.195	660	90	1.670	1.790-2.090	160-250 (24V)
LEDD 20MP	2.000	1.195	700	90	1.900	1.790-2.090	345-375 (24V)
LEFD 12.5/20	2.000	1.195	800	90	1.899	1.790	620 (24V)
KOMMISSIONIERER							
LEKF 20	2.000	2.390	700	85	3.181	120	345-375 (24V)
LEKH 20	2.000	2.390	700	85	3.216	120	345-375
LEKX 20	2.000	2.350	765	90	2.951	700	345-375
WARENUMSCHLAG							
LEHF75D	7.500	2.400	1.858	115	3.185	477	620 (48V)

MERKMALE	Trag-fähigkeit	Lastschwerpunkt	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Höhe Schutzdach	Wende-radius	Hubhöhe	Batterie Kapazität
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ah (Volt)
SCHUBMASTSTAPLER								
BR14JW-7 Plus	1.400	600	2.398-2.533	1.268/1.270	2.185	1.661	5.000-9.410	420-700 (48V)
BR16JW-7 Plus	1.600	600	2.398-2.533	1.268/1.270	2.185	1.708	5.000-9.410	420-700 (48V)

- Produktionsstandort
- Vertriebszentralen
- Distributionszentrum

PSDLE191017V5DE (Oktober 2019)

Autorisierter Händler

Doosan Industrial Vehicle Europe N.V.

Niederlassung Deutschland
Timmerhellstraße 35
45478 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0) 208-3876845-0
Fax: +49 (0) 208-3876845-15
Website : www.doosan-gabelstapler.de